



Produkter för ökad beredskap

Järnhandelsvaror inklusive
skyddsutrustning
2023



Addas beredskapskatalog

En kris kan påverka samhället på olika sätt och kan innebära att viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar så som vi är vana vid. Exempelvis kan ett förändrat klimat göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Kommuner och regioner ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även vid en samhällskris. Med rätt förberedelser kan din verksamhet klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat dem.








Paketen i katalogen är inte uttömmande, utan du kan behöva komplettera med ytterligare produkter och tjänster.

Samtliga produkter i denna katalog är hämtade från Adda Inköpscentrals ramavtal Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023.

*Efter bara en kort tid
kan vardagen bli
besvärlig*



Innehåll

	Skyddsrum	1
	Översvämningar, ras och skred	13
	Bränder.....	26
	Värmebölja.....	38
	Överraskande stora mängder snö	40
	Nödel	45
	Nödvatten	53



Skyddsrum och andra skyddade utrymmen

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Ett skyddsrum behöver vara utrustat med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer vid krissituationer.

I detta avsnitt hittar du produkter för skyddsrum och andra skyddande utrymmen.

Handverktyg Hylsverktyg, Fasta nycklar, Momentverktyg

FASTA NYCKLAR

U-ringnycklar

U-ringnyckel mm BONDTOOLS BT300

U-ringnyckel med öppen nyckel och ringnyckel. Ringhuvudet är bockat i 15° vinkel. Industriktvalitet av kromvanadinstål. Mattförkromad. Tillverkade enligt DIN 3113A - ISO 7738.

ArtikeINr	Modell	Nyckelvidd	Längd
1617-0011	300	30	345
1683-2834	300	36	410



SKIFTNYCKLAR

Skiftnycklar

Skiftnyckel BONDTOOLS

Skiftnyckel där huvudet är bockat i 15° vinkel och har mätskala. Inga utskjutande rörliga delar. Lätt att arbeta med i trånga utrymmen. Industriktvalitet av kromvanadinstål.

ArtikeINr	Modell	Gripvidd	Totallängd
2431-7513	BT4074 - 8"	0-28,6	206
2431-7539	BT4078 - 12"	0-38,1	304
2431-7547	BT4080 - 15"	0-50,0	381



Skruvmejslar, Bits, Bitssatser, Sylar

SKRUVMEJSLAR RAKT SPÅR

Skruvmejslar spår

Skruvmejsel Spår BAHCO 9715

Skruvmejsel för spårskruv.

Material: 12 mm sexkantsklinga, helhärdad av Vanadium Extra med svartoxiderad spets. Handtag av slagttålig svart cellulosacetat.

ArtikeINr	Modell	Spets	Klinglängd	Totallängd
1795-1856	9715-14-250	2,5x14,0	250	395



Tänger, Handsaxar

TÄNGER

Kombinationstänger

Kombinationstänger

Kombinationstång BONDTOOLS BT7KT

Kombinationstång med enkel led. Med sidavbitare och räfflad gripyta. Industriktvalitet av krom-molybdenstål. Ergonomiskt handtag av tvåkomponentsmaterial för bättre grepp.

Klippkapaciteten avser medelhård ståltråd 1600 N/mm².

ArtikeINr	Modell	Klippkapacitet	Totallängd
2379-7780	BT7KT	1,6	180



Motortänger, Muttertänger, Tångnycklar

Polygriptänger, Motortänger

Polygriptång BONDTOOLS

Självlåsande polygrip med extra gripvidd. Plastklädda skänklar. Ställbar i 9 olika positioner (BT8DP, BT12DP), 10 olika positioner (BT10DP), med självlåsningfunktion. Industrikvalitet av kromvanadinstål



ArtikelNr	Modell	Gripvidd	Totallängd
2648-2307	BT10DP	57	250

Knivar, Yxor

KNIVAR

Slidknivar

Slidkniv BONDTOOLS BT924

Kniv med grepp av tvåkomponentsmaterial och blad av 2,5 mm kolstål härdat till 57-59 HRC. Slida av plast.



ArtikelNr	Modell	Färg	Bladlängd	Totallängd
3444-8845	BT924	Svart/Grön	93 mm	212 mm

YXOR

Brandyxor

Brandyxa HELKO

Brandyxa med skaft av Hickory. Levereras med eggskydd.



ArtikelNr	Längd	Vikt
3753-7669	500 mm	1,0 kg

Snickaryxor

Snickaryxa HULTAFORS SY

Med lång tunn egg. Blästrad yxskaft som klarlacksats före montering av hickoryskaft. Skaftning med både trä- och metallkil. Borrat upphängningshål.



ArtikelNr	Modell	Typ	Längd	Ögats mått	Vikt
1106-6818	SY21-1,0	Svängt skaft	500	50 x 20	1,0 kg

Handsågar, Geringsverktyg

HANDSÅGAR, SÅGBLAD

Handsågar trä

Kap- och klyvsågar

Handsåg BAHCO 2700XT Superior Grov

Kap- och klyvsåg med grov XT-tandning. Tandspetshärdad, ska inte filas. Speciell ytbehandling, vilken minskar friktionen och motverkar rostangrepp.

För sågning i grova material. Skruvat tvåkomponents vinkelhandtag med 45° och 90° vinklar.



ArtikelNr	Modell	Tänder/tum	Längd
1053-6878	2700-24-XT7-HP	7/8	600

Handsågar metall, Bågfilar

Bågfilar, Universalsågar

Bågfil BAHCO 306

Bekväm och lättanvänd bågfil med låg vikt. Bladet kan monteras i 90° för nära kapning. Levereras med 1 st 300 mm Sandflex bimetalblad, 24 tänder/tum.



ArtikelNr	Modell	Längd
1795-3225	306	470

Bågfilblad BAHCO Sandflex 3906 Bi-metall

Bågfilblad i bimetall, det i stort sett obrytbara och splitterfria bladet för all slags metallkapning. Med ett segt fjäderstål i ryggen och ett hårt, slitstarkt snabbstål i tänderna kan vi garantera att bladet behåller sin skärpa och slitstyrka mycket länge. Kombinerar mycket höga skäregenskaper med en hög grad av flexibilitet som är avsevärt mycket bättre än alla andra snabbstålsblad eller andra konventionella flexibla blad.



ArtikeINr	Modell	Tänder/tum	Längd	Frp
1462-1106	3906-300-24-100	24	300	100

Hammare, Huggmejslar, Dornar, Smidesverktyg

HAMMARE, KLUBBOR, SLÄGGOR

Snickarhammare, Renshammare

Snickarhammare

Snickarhammare BONDTOOLS BT160BH

Snickarhammare med runt slag och böjd klo. Greppvänligt gummerat handtag för bra grepp.

Vikt oz = utan skaft

Vikt g = med skaft

ArtikeINr	Modell	Vikt
2576-0893	BT160BH	16 oz / 740 g



Mejselhammare

Mejselhammare OSCA 2000

Mejselhammare med sänksmitt huvud. Svartlackerat huvud. Blanka slagytor. Obrytbart, greppvänligt och halskäkert trekomponent-skaft. Smidd skyddskrage och extra skyddshylsa. Slagen är normenligt härdade och anlöpta. Skaftlängd 280 mm.

ArtikeINr	Modell	Vikt
2444-1529	2000-1,5	1500 g



Klubbor, Släggor

Smidessläggor

Smidesslägga HULTAFORS MH

Smidesslägga tillverkad i svartlackerat smide, med härdade fyrkantiga slag i båda ändar. Träskaft av hickory.

ArtikeINr	Modell	Längd	Vikt
1082-1973	MH-4000	750	4000 g



Släggor, Knoster

Knoster HULTAFORS HHK 4 Träskaft

Smidd knoster med härdade fyrkantiga slag i båda ändar. Skaft av hickory.

ArtikeINr	Modell	Längd	Vikt
1639-8059	HHK	750 mm	4500 g



HUGGMEJSLAR, DRIVDORN, STANSAR

Huggmejslar, Huggmejselsatser

Flatmejslar

Flatmejsel GEDORE 95

Flatmejsel av specialstål. Specialhärdad, slagfast skalle. Lackerad.

ArtikeINr	Bredd	Längd
1081-2865	18	150
1081-3392	24	200





Spetsmejslar

Spetsmejsel RENNSTEIG

Specialhårdad, slagfast skalle. Av specialstål. Lackerat skaft, polerad spets.
HS = Levereras med handskydd.

ArtikelNr	Bredd	Längd	Frp
1081-3210	18	300	1

Bräckjärn, Brytspakar, Spikutdragare

BRÄCKJÄRN

Bräckjärn BONDTOOLS BT900

Smidigt bräckjärn som kan användas till att skrapa, bryta och lyfta med, samt utformat för spikutdragning.



ArtikelNr	Modell	Bredd	Längd	Vikt
3411-2193	BT900-25	51 mm	625 mm	1460 g

Bräckjärn HULTAFORS 107

Bräckjärn av sexkantigt stål med god spänst. Hårdat och anlöpt. Rödlackerat.



ArtikelNr	Modell	Materialdimension	Längd	Vikt
1106-2551	107/30"	18 mm	750 mm	2000 g

Murning-, kakel-, gips- & armeringsverktyg

BRUKSHINKAR, BRUKSBALJOR, BÄROK

Murbrukshinkar

Murbrukshink KGC plast

Extra kraftig hink i svart plast, med grov bygel.



ArtikelNr	Diameter	Höjd	Volym
1217-2060	310	250	15 l

**Arbetsplats, Förvaring, Lyft, Transport, Stegar
Lyft**

TÅGVIRKE

Tågvirke TEUFELBERGER polyester

Armerad polyester, 3-slaget, vitt. Flyter ej. 70% blank polyester, 30% spunnen polyester.



ArtikelNr	Typ	Diameter	Brottstyrka	Längd
1669-7633	Spole	6,0	475 kg	350 m

**Skydd, Handskar, Kläder, Skor, Skyltar
Kläder**

ARBETSKLÄDER VARSEL

Västar

Varselväst EXELAR EL510 klass 2

Varselväst med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Tvätt 40°C.
Material: 100% polyester, vikt 120 g/m².



Godkänd/Certifierad enligt:
EN ISO 20471 klass 2

ArtikelNr	Färg	Storlek
3240-3131	Gul	One size

Första hjälpen

FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDOR, FÖRSTA HJÄLPEN-VÄSKOR

Första Hjälpen-låda CEDERROTH X-Large 390103

Rejäl första hjälpen-väska i hårdplast med enkelt utformade produkter försedda med tydliga instruktioner. Bra för verksamheter som ofta är på språng. Plåsterautomat på utsidan. Väskan skyddar innehållet mot damm och fukt. Signalfärgerna grönt och gult gör väskan väl synlig på långt håll. Passar skador såsom blödning, små och stora sår, andning, brännsår, cirkulationssvikt, stukning och mindre ögonskador. Vikt ca 3,2 kg.

Mått: 420 x 300 x 118 mm.

Innehåll:

- 3 st Cederroth 4-in-1 Blodstoppare 1910
- 4 st Cederroth 4-in-1 Mini Blodstoppare 1911
- 2 st Cederroth Burn Gel Dressing Brännskadekompress
- 4 st Cederroth Safety Hand Cleanser Sterila våtdukar
- 1 st Cederroth Andningsmask
- 2 st Cederroth Soft Foam Bandage 6 x 40 cm
- 1 st Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray 150 ml 726000
- 2 st Cederroth Elastiskt bandage 8 cm x 4 m 1882
- 1 st Cederroth Räddningsfilt med värmereflekterande aluminiumsida 1892
- 1 st refill Salvequick Textilplåster (40 st) 6444
- 1 st refill Salvequick Plastplåster (45 st) 6036
- 10 st Salvequick Sårvtättare
- 1 st Salvequick Cold pack Kylpåse
- 3 st Metalliserade kompresser 20 x 40 cm
- 2 st Fästnät
- 4 par Handskar
- 1 st Första Hjälpen-instruktion
- 1 st Sax
- 1 st Pincett



ArtikelNr	Typ
2961-7008	Första Hjälpen-låda X-Large 390103

FÖRBAND, BLODSTOPPARE

Fingerförband CEDERROTH Soft Foam Bandage Beige

Förband som fungerar både som plåster och bandage. Passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten. Självhäftande, utan klister, och klibbar därför inte fast i hud eller hår. Riv enkelt av en passande bit och lägg ett eller två varv runt det skadade området. Latexfritt. Beige färg gör det lätt att kontrollera om bandaget blir smutsigt eller blöder igenom. Rekommenderas för rena miljöer eller när man föredrar en diskret färg. Förpackad i pappersask som kan användas som dispenser.

ArtikelNr	Typ	Färg	Mått
3728-2068	Soft Foam Bandage 51011019	Beige	6 x 200 cm



Blodstoppare CEDERROTH 4-in-1 1910

För påfyllning av exempelvis Cederroth Första Hjälpen-station 490920, 490960 och Lilla tavlan 191400. Ett första förband med 4 funktioner: Tryckförband, täckförband, brännskadeförband och stödförband. Ett universalförband som på förpackningen har utförliga instruktioner om hur man ger första hjälpen.

ArtikelNr	Typ
1004-5342	Blodstoppare 4-in-1 1910



Blodstoppare CEDERROTH 4-in-1 mini 1911

För påfyllning av exempelvis Cederroth Första Hjälpen-station 490920, 490960 och Lilla tavlan 191400. Ett första förband med 4 funktioner: Tryckförband, täckförband, brännskadeförband och stödförband. Ett universalförband som på förpackningen har utförliga instruktioner om hur man ger första hjälpen.

ArtikelNr	Typ
1004-5359	Blodstoppare 4-in-1 mini 1911





Elastiskt bandage CEDERROTH 1882

Elastiskt stödförband. Clips medföljer.

ArtikelNr	Typ	Mått
1004-5110	Elastiskt bandage 1882	8 cm x 4 m



Gasbinda AKLA

Självhäftande och elastisk gasbinda. Används som stöd- och fixeringsbandage. Linda bindan runt skadan med den vidhäftande ytan mot huden. Klipp av vid lämplig längd. Bindan är latexfri och består av 36% bomull, 36% viskos och 28% polyamid. För engångsbruk. Ej tvättbar.

ArtikelNr	Typ	Mått
2686-9917	Elastisk gasbinda 93163	8 cm x 2,5 m



FÖRBANDSARTIKLAR ÖVRIGT

Mitella CEDERROTH 1889

Mitella knyts om halsen för stöd av en skadad arm. Kan också lindas runt huvudet för att hålla en kompress på plats vid huvudskada. Kan också rullas ihop för att användas som tryckförband.

Innehåll:

2 st Mitellor

6 st Säkerhetsnålar.

ArtikelNr	Typ	Mått
2372-6581	Mitella 1889	96 x 96 x 136 mm



Skyddspaket CEDERROTH 2596

Skyddspaket som är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Andningsmask som är försedd med backventil. På skyddsduken finns tydliga instruktioner i färg. Refill till Cederroth Första Hjälp-station 490920.

Innehåll:

4 st Handskar

2 st Cederroth Safety Hand Cleanser Sterila våtdukar (innehåller 70% alkohol)

1 st Cederroth Andningsmask med backventil

ArtikelNr	Typ
1004-5367	Skyddspaket 2596



Steril kompress ABENA

Nonwoven 4-lags kompress med många användningsområden där sterila produkter är nödvändiga. Kan användas till att tvätta rent i och kring öppna sår.

ArtikelNr	Typ	Mått	Frp
3456-5473	Kompress 4-lags 1-pack	50x50 mm	100
3456-5507	Kompress 4-lags 2-pack	100x100 mm	100



Kirurgtejp 3M Micropore

Kirurgtejp med hållare.

ArtikelNr	Typ	Bredd	Längd
1004-5169	Kirurgtejp 95471	25 mm	9,1 m



SAXAR, PINCETTER

Sax AKLA 97473

Tandad listersax. Vinkelställd. Rostfri.

ArtikeINr	Längd
1561-0058	145 mm

Pincett CEDERROTH 1875

Pincett av rostfritt stål. Avsedd för användning i Första Hjälp-situationer, t.ex. vid hantering av bandage eller för att avlägsna främmande föremål från sår.

ArtikeINr	Längd
2372-6573	100 mm



RÄDDNINGSBÅRAR

Bårar

Bår PROTEKT DX018 hopfällbar

Räddningsbår utformad för räddning där utrymme är av betydelse. Stark konstruktion gjord av aluminiumprofiler med polyesterväv. Båren är hopfällbar och låg vikt som underlättar vid räddningssituationer.

Max vikt: 110 kg

Mått utfälld (LxB): 2185x500 mm

Mått hopfälld (LxB): 1060x170 mm

ArtikeINr	Typ	Färg	Vikt
3257-9377	DX018	Blå	5 kg



Hudvård

HUDRENGÖRING

Hård tvål NIVEA Creme soft

Fast tvål berikad med vårdande mandelolja. Ger ett krämigt lödder, är skonsam mot huden och hjälper den att behålla sin fukt. Vegansk formula, fri från animaliska ingredienser. Passar alla hudtyper. Dermatologiskt testad. pH-värde 6,5-7,5. Levereras i 3-pack.

ArtikeINr	Innehåll
4023-5103	100 g



Städ, Rengöring, Dammsugare, Högtryckstvättar Städutrustning, Entrémattor

SVAMPAR, STÄDDUKAR, HINKAR

Plasthinkar, Städhinkar

Plasthink NP 12 I

Plasthink 12 l. Graderade.

Diameter: 285 mm.

Höjd: 305 mm.

ArtikeINr	Typ	Färg	Volym
1016-3616	Rund	Röd	12 l



Absorptionsmedel

Absorptionsmedel ABSOL



Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfalts-lösningar. Är ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande, brinnande metaller, exempelvis magnesium och lättmetall. Med riklig mängd Absol kan såväl organiska som oorganiska syror absorberas och dessutom neutraliseras. Kornets kantiga form gör också att risken för halkolyckor minskar. Har en uppsugningskapacitet på 71% av egen vikt. Kornstorlek 0,5-5 mm.

ArtikelNr	Typ	Mått	Frp
2420-5825	Säck	0,5-5 mm	16 kg

Sopsäckar

SOPSÄCKAR PLAST

Sopsäck LD/LLD-polyeten knythandtag

Svart plasticsäck tillverkad i polyeten. Säckarna är packade i lätthanterliga rullar med perforering mellan varje säck. Knythandtag för enkel förslutning.



ArtikelNr	Volym	Färg	Tjocklek	Bredd	Längd	Säckar per rulle
1095-1812	125 l	Svart	0,05	750	1250	10

Industriförnödenheter, Slang, Smörjutrustning

Slangar, Slangkopplingar, Slangklämmor

TRYCKLUFTSLANGAR, PNEUMATIKSLANGAR

Tryckluftslang PVC armerad

Glasklar PVC slang med helinbäddad kryssarmerad polyesterfiber. Slangen är slät och blank, vilket gör att den är lätt att hålla ren. Tål de flesta syror och alkalier. Godkänd för livsmedel enligt EU N 10/2011.

Användningsområde: En allroundslang för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor.

Temperaturområde: -15°C - +60°C, idealisk arbetstemperatur +10°C - +30°C.

Angivna eller nedanstående arbetstryck gäller vid +20°C.

* Bobin.



ArtikelNr	Innerdiameter	Ytterdiameter	Max arbetstryck bar	Längd/rulle
2016-9041	25,0	33,0	13	25 m

Smörjutrustning, Kylvätskeutrustning

SMÖRJVERKTYG, OLJEKANNOR, SMÖRJSRUTOR, FATKRANAR

Plastdunkar

Plastdunk

Plastdunk tillverkad av HDPE polytenplast. Avsedd för vatten. Med skruvkork. Utmärkt till camping eller båtlivet.



ArtikelNr	Typ	Höjd	Bredd	Djup	Volym
1811-3639	Vattendunk, avtappningshål Ø 60 mm	456	288	251	25 l

Elmaterial, Belysning, Batterier, Elverk Ficklampor, Pannlampor

PENNLAMPOR

Minificklampa BENOX BL108 LED

Liten och smidig LED-ficklampa tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Vattentät enligt IPX4 standard.

Ljusstyrka: 100 lumen

LED: Cree XTE

Räckvidd: 50 m

Brinntid: 1,5 h

Batteri: 1 st AA batteri (ingår ej)

Mått: 20,5x92 mm

Vikt: 32 g (utan batteri)



ArtikeINr	Modell	Färg
3463-4097	BL108	Svart/Gul

PANNLAMPOR

Pannlampa ANSMANN HD120B LED

Ljusstark pannlampa, 1W COB LED. Bred ljusspridning och även ett 30%- läge som ger uppmätt belysning för tex läsning. Flexibel och inställbar huvudrem. 3 st ljuslägen, 100% och 30% ljusstyrka samt blinkläge (SOS).

Räckvidd (100%/30%): 14 / 8 m

Ljusflöde: 125 lumen

Brinntid: ca 4 h

Kapslingsklass: IPX2

Batteri: 3 x Micro AAA (ingår)

Vikt inkl batteri: 49 g



ArtikeINr	Modell	Färg
3722-8442	HD120B	Svart

ÖVRIGA LAMPOR, RESERVGLÖDLAMPOR

Nödljus/ficklampa GP Securelite 3in1

Laddningsbar LED-lampa som höjer tryggheten i hemmet och passar för placering i korridorer, hall, pannrum, garage sovrum mm. Den stilrena designen gör den lättplacerad överallt i hemmet. Belysning från topp och sida. Med tre olika funktioner:

- Nödljuskfunktion. Lampan tänds automatiskt om strömmen går.
- Rörelsedetektor med räckvidd av 2-3 meter, 60°. Ger ledljus och trygghet i mörkret.
- Kan kopplas loss och då användas som ficklampa.

Mått (LxBxH): 170x100x55 mm.

ArtikeINr	Modell
2560-8142	Securelite 3in1



Batterier, Batteriladdare

ALKALISKA BATTERIER

Alkaliska batterier GP Ultra+

Kraftfullt alkaliskt batteri för energikrävande produkter.

Godkänd/Certifierad enligt:

Svanen

ArtikeINr	Modell	Volt	Frg
3811-9913	LR03 / AAA	1,5 V	40



LR03 / AAA

Värme, Luftvård

KONVEKTORELEMENT



Konvektorelement TERMO 750/1250/2000 W

Konvektorelement för inomhusbruk som t ex kan användas för tilläggsvärme i fritidshuset eller källaren. 3 effektlägen 750/1250/2000 W och ett läge med fläkt. Av och på knapp på framsidan. Automatisk temperaturkontroll, justerbar termostat och överhettningsskydd. Bärhandtag på sidorna. Fristående inklusive fötter. 230 V. 1,5 m kabel med stickpropp. Skyddsklass IP20.

Mått (BxHxD): 700x450x105 mm

Vikt: 2,9 kg

ArtikelNr	Effekt
3811-4385	750/1250/2000 W

Fog, Lim, Spackel, Tejper, Färg, Penslar
Fogmassor, Silikoner, Fogskum, Fogsprutor

FOGMASSOR, SILIKONER POLYURETAN, LATEX



Fogmassa SIKA Supermastic-2

1-komponent plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja. Skinnbildande, ej petsäker. Mjuk och smidig konsistens. God vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm. Behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material. Kan övermålas med de flesta färger. Förprov rekommenderas dock. För inom- och utomhusbruk.

Applicerings temperatur: +5°C till +40°C.

Temperaturbeständighet: -30°C till +75°C.

ArtikelNr	Färg	Innehåll	Frp
1117-7599	Ljusgrå	310 ml	12

FOGSPRUTOR, KITTSPRUTOR, PATRONPISTOLER



Fogspruta NB606D

Skelett pistol / fogspruta för 310 ml tuber med kraftig matarstång (7,5 mm), försedd med praktisk upphängningskrok och punkteringsverktyg. Med genomborrad nit i ringen för hög hållbarhet. Antidropp-funktion.

Utväxling: 7:1

ArtikelNr	Modell
2472-7455	NB606D

VVS-Varor
Värme, Toaletter, Bastu

TOALETTER ÖVRIGA

Kemtoaletter

Kemtoaletter

Kemisk toalett NP 4380

Toalettthink i grå polypropenplast med vit toalettsits.



ArtikelNr	Diameter	Höjd	Volym	Färg
1399-9206	435 mm	430 mm	35 l	Grå

Redskap, Skog, Trädgård Trädgårdsslangar, Kopplingar, Bevattning

TRÄDGÅRDSSLANGAR

Slangset HOZELOCK Ultramax

Slangset med 25 m Ultramax 12,5 mm slang, 1 st strålmunstycke, 1 st snabbkoppling, 1 st snabbkoppling med stopp och 1 st krankoppling.

ArtikelNr	Längd
2899-5975	25 m



Trädgårdsredskap, Vinterredskap, Skogsredskap

SPADAR, SKYFFLAR, KRATTOR, GREPAR

Spadar

Grävspade SERVA 11AY

Svart lackerad. D- järnhandtag.

ArtikelNr	Bredd	Längd	Totallängd	Vikt
1605-2326	210	350	1160	2500 g



SPETT, KORPAR

Spett, Korpar

Stålspett HULTAFORS

Stålspett som klarar hög belastning och arbete i stenig och hård mark. Tillverkat i kvalitetsstål för bästa användarsäkerhet. Fyrkantigt huvud. Åttakantigt och rödlackerat.

SP 7 PIK: Pikvässat.

ArtikelNr	Modell	Längd	Vikt
1106-2619	SP 7	1500	7 kg



Stålspett ONSITE

Stålspett med fykantigt, kilformat brythuvud och lackerat åttakantigt skaft.

ArtikelNr	Typ	Längd	Vikt
4063-1616	708085	1500 mm	7 kg



Korhacka FISKARS 1020166 IsoCore med skaft

Korhacka med spets och grävblad för att luckra upp hård och stenig mark. Vibrationsdämpningssystem som minimerar stötar och vibrationer med upp till 50%. Smitt, härdat stål med rostfri beläggning. Ergonomiskt grepp.

ArtikelNr	Vikt
3045-8780	3,67 kg



Kontor, Telefoni- och datortillbehör Kontorsmaterial

BLOCK, BLANKETTER, NOTERINGSBÖCKER

Kollegieblock, Spiralblock

Kollegieblock ESSELTE A4 70 g hålåt

Spiralbundet kollegieblock i A4-format med hålning och mikroperforering för enkel avrivning av blad. 8,5 mm linjatur. Marginal i grå färg. Baksida i tjock kartong. Pappersvikt 70 g. 70 st blad per block.

Godkänd/Certifierad enligt:

Svanen

ArtikelNr	Typ	Format	Mått
3161-6030	Linjerat	A4	210x297 mm



FÖR SKRIVBORDET

Häftstift, Nålar

Säkerhetsnål

Nickelfria.

ArtikelNr	Längd	Frp
3084-9640	38 mm	144 st

PENNOR, PENNTILLBEHÖR, KORRIGERINGSROLLERS

Bläckpennor

Kulspetspenna PILOT BP-145

Påfyllnadsbar kulspetspenna med tålig tungstenskula och oljebaserat dokumentäta bläck. 1 mm spets.

Godkänd/Certifierad enligt:

ISO-11798

ArtikelNr	Färg
4018-0747	Blå

Blyertspennor

Blyertspenna LYRECO

Blyertspenna i jelutongträ med sexkantig pennkropp. Starkt och flexibelt grafitstift. Hårdhet: HB. 12-pack.

ArtikelNr	Färg
3751-9022	Blå

KONFERENS, PLANERING

Anslagstavlor

Anslagstavla korkbeklädd

Anslagstavla med yta av kork och anodiserad aluminiumram med dolda väggfästen. Avsedd att använda med kartnålar. Väggfästningssats ingår.

ArtikelNr	Färg	Mått
3954-3764	Brun	1200x900 mm





Översvämningar, ras och skred

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis kraftigt regn med omfattande översvämningar som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en översvämning behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid översvämningar.

Handverktyg Skruvmejslar, Bits, Bitssatser, Sylar

HYLSSKRUVMEJSLAR, SLANGSKRUVMEJSLAR

Slangskruvmejslar

Slangskruvmejsel BONDTOOLS

Slangskruvmejsel med böjlig klinga. Klinga av mattförkromat högkvalitativt stål. Lång hylsa för utskjutande bultar.



ArtikeINr	Modell	Nyckelvidd	Klinglängd	Totallängd
3411-0924	BT1507SL	7 mm	150 mm	260 mm

Arbetsplats, Förvaring, Lyft, Transport, Stegar Stegar, Bockar, Ställningar

KOMBINATIONSSTEGAR

Teleskopstege TELESTEPS Prime Line Stabilisator

Teleskopstege med triangulär rörform som ger extra vridstyvhet. Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer. Klämskydd och toppstöd i gummi. Utvecklad för att användas i 75° lutning. Steg med räfflad yta för att minimera halkrisken. 80 mm breda steg, ergonomiskt och bekvämt att stå på under långa perioder. Vinklade steg och fötter för bättre stabilitet och optimal säkerhet. Minimal svängradie i små utrymmen. Enkel att bära med sig och transportera, rymt i alla tänkbara bilar. Enkel och säker att låsa upp. Certifierad enligt EN 131 och SP (RISE).

ArtikeINr	Modell	Max höjd	Min höjd	Bredd	Vikt
3811-2991	Prime Line - 9 steg	3000 mm	790 mm	470 mm	10,2 kg
3811-3007	Prime Line - 11 steg	3500 mm	870 mm	470 mm	15,2 kg
3811-3015	Prime Line - 13 steg	4100 mm	930 mm	470 mm	17,6 kg



Skydd, Handskar, Kläder, Skor, Skyltar Skyddsutrustning

HUVUDSKYDD

Skyddshjälm

Skyddshjälm 3M PELTOR G3001 440 V Uvicator Pin-lock

Skyddshjälm tillverkad i slagtålig ABS-plast. Utformad för användning i tuffa miljöer och elektrisk isolering upp till 440 V AC. Mjukt rundad design som bidrar till att undvika att hjälmen fastnar i kablar eller grenar. Bra ventilation och bra synfält. Kort skärm som ger bättre sikt uppåt. Svettband i plast. Uvicator-sensorskiva som talar om när hjälmen har blivit överexponerad för UV-strålning och måste bytas ut. Pin-lock-justering för individuell anpassning av storleken. Hjälmminredet kan roteras 180° för bättre sikt när man arbetar i slutna utrymmen. Användartemperatur -30°C till +50°C.

Material: UV-stabiliserad ABS.

Vikt: 310 g.

Storlek: 54-62 cm.

Överensstämmer med EN 397:2012+A1:2012 (industrihjälmstandard), EN 50365:2002 (400 Vac)

ArtikeINr	Typ	Färg
2296-8424	Skyddshjälm G3001CUV	Blå
2296-8473	Skyddshjälm G3001CUV	Vit





Skyddshjälm IRIS 2 med visir

I polyamid med inbyggt visir i polykarbonat. Standardslitsar för montering av hörselskydd. Testad i -30°C. Överensstämmer med EN 397/EN166.

ArtikelNr	Typ	Färg
1901-5486	Skyddshjälm IRIS 2	Vit
1901-5494	Skyddshjälm IRIS 2	Blå

ANDNINGSSKYDD

Dammfiltermasker

Munskydd GRANBERG Typ IIR

Munskydd för medicinskt bruk, som skyddar mot stänk av blod och kroppsvätskor. Av nonwoven polypropylen i tre skikt. Med näsklämma och elastiskt band. >99% partikelfiltrering. Latexfritt. För engångsbruk. Överensstämmer med EN ISO 14683:2019+AC:2019, Typ IIR.

ArtikelNr	Frp
3410-3036	50

Handskar

MONTAGEHANDSKAR LÄDER

Montagehandske getnarv EXELAR 5231G

Montagehandske av getskin. Med kardborrknäppning och ovpandel av bomull. Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016+A1:2018



ArtikelNr	Färg	Storlek
2591-4110	Vit/Svart/Grön	7
2591-4128	Vit/Svart/Grön	8
2591-4136	Vit/Svart/Grön	9
2591-4144	Vit/Svart/Grön	10
2591-6685	Vit/Svart/Grön	11

ARBETSHANDSKAR LÄDER

Nötnarv EXELAR 1282N

Arbetshandske av nötpalt med ovsida av bomull och kantband i jersey.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 3244X



ArtikelNr	Färg	Storlek
3410-3051	Vit/Blå	8
3410-3069	Vit/Blå	9
3410-3077	Vit/Blå	10
3410-3085	Vit/Blå	11

SVETSHANDSKAR

Svetshandske EXELAR 4041GKE

Argonsvetshandske av mjukt getskinn med ovandel och krage (12 cm) av spaltläder. Ofodrad och sydd med kevlartråd. Längd 30-35 cm. Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt:

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 2132X

EN 407:2020 41214X

EN 12477:2001+A:2005: (Typ B)

ArtikelNr	Färg	Storlek
2727-4976	Vit/Brun	8
2727-4984	Vit/Brun	9
2727-4992	Vit/Brun	10
2727-5007	Vit/Brun	11
2819-0965	Vit/Brun	12



VINTERHANDSKAR

Vinterhandske EXELAR 2143G

Vinterfodrad handske av getskinn av hög kvalitet med ovandel av polyester, fodrad med polyesterfleece och 3M Thinsulate-foder. Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2122X

EN 511:2006 12X

ArtikelNr	Färg	Storlek
2632-3113	Vit/Svart/Grön	8
2632-3121	Vit/Svart/Grön	9
2632-3139	Vit/Svart/Grön	10
2632-3147	Vit/Svart/Grön	11
2705-1481	Vit/Svart/Grön	12



KEMSKYDDSHANDSKAR NEOPREN



Neoprenhandske GRANBERG 114.3000 Chemstar

Slitstark kemikalieresistent handske i Chemstar-neopren och med Pro-X-laminerat akrylfoder. Behåller sin smidighet och elasticitet även i stark kyla och ger ett bra skydd mot både kyla och värme. Beständig mot fett, rengöringsmedel och kemikalier. Godkänd för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt. Passar för arbete i storkök vid hantering av varma och ångande plåtar.

Tjocklek: 0,65 mm.

Längd: 40 cm.

AQL (täthetsgrad): 1,5.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 3

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 2231X

EN 511:2006 X2X

EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016 Typ B (AKL)

EN ISO 374-5:2016

EN 1186

ArtikelNr	Färg	Storlek
3203-0017	Svart	8
3203-0025	Svart	9
3203-0009	Svart	10
3372-6431	Svart	11

ENGÅNGSHANDSKAR



Engångshandske EXELAR 8310NI nitril opudrad

Puderfri engångshandske tillverkad av nitril. Med extra fingertoppsgrepp. Latexfri, icke steril. Skyddshandske mot risker med kemikalier, mikroorganismer och virus. 100-pack.

Längd: 240 mm.

Tjocklek: 0,10 mm.

AQL (täthetsgrad): 4,0.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 3

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ C) KT

EN 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 Virus

ArtikelNr	Färg	Storlek
3411-0197	Blå	S
3411-0213	Blå	M
3411-0221	Blå	L
3411-0247	Blå	XL

SKÄR- OCH STICKSKYDDSHANDSKAR

Skärskyddshandske EXELAR 6112VPU klass B

Skärskyddshandske med skärskyddsnivå B. En lätt och smidig handske med förstärkt tumme som ger bra grepp. Med touchscreen funktion. Tillverkad av 18gg HPPE blandad liner, 35% plymeriserad PU, 23% HPPE, 28% Nylon, 10% metallfiber och 4% spandex.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2

OEKO-TEX

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X41B

ArtikeINr	Färg	Storlek
3410-9603	Grå/Svart	7
3410-9629	Grå/Svart	8
3410-9637	Grå/Svart	9
3410-9652	Grå/Svart	10
3410-9660	Grå/Svart	11
3410-9694	Grå/Svart	12



Kläder

ARBETSKLÄDER VARSEL

Västar

Varselväst EXELAR EL510 klass 2

Varselväst med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Tvätt 40°C.
Material: 100% polyester, vikt 120 g/m².

Godkänd/Certifierad enligt:

EN ISO 20471 klass 2

ArtikeINr	Färg	Storlek
3240-3131	Gul	One size



Första hjälpen

RÄDDNINGSFILTAR

Katastroffilt AKLA 97187

Hjälper den skadade att hålla värmen och förebygger på detta sätt chock. Tillverkad av ett kraftigt material som aluminiserats på insidan. Kan användas till filtyft av en skadad. Försedd med dragkedja. Lätt att göra ren. Kan ej användas för att kväva eld.

ArtikeINr	Mått
1004-4832	1400 x 2000 mm



Avspärnings- och varningsutrustning

AVSPÄRRNINGSBAND

Avspärningsband

Avspärningsband av Polyeten, tillverkad genom sträng-sprutning. Bra draghållfasthet och töjningsegenskaper. Rullad på hylsa. Miljövänlig, tryck på båda sidor med vattenbaserat bläck (inga tungmetaller). Väderresistent färg.

ArtikeINr	Färg	Bredd	Längd
3398-5771	Gul/Svart	75 mm	200 m





AVSPÄRRNINGSLINOR

Avspärrningslina med flaggspel

Flouricerande, röd avspärrningslina med röda och gula reflexer. Linan är 4 mm i diameter.

ArtikelNr	Längd
3177-6750	23 m



STOLPAR, SPETT

Avspärrningsband med stolpe

Avspärrningsband med gul stolpe och gul/svart band. 2 st/frp. För inom- och utomhusbruk. Robust stolpsystem med ett lätt och flexibelt avspärrningsband. Engreppssäkring och bromsad indragning. Stolpe och fot av plast. Foten kan fyllas med vatten, sand eller betong. 4-vägssystem som ger en flexibel användning kring hur man kan ställa upp avspärrningen.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd
3688-1944	4000 mm	50 mm	940 mm



Avspärrningspaket RAINA med kedja

Avspärrningspaket med 6 stolpar och 25 m gul/svart kedja i plast. Stolpar med fot som kan fyllas med sand eller vatten för bättre stabilitet. För inom- och utomhus bruk. Passar bra när man snabbt behöver spärra av ett område tillfälligt.

ArtikelNr	Höjd
4057-7264	920 mm



VARNINGSKONER

Varningskon med reflex 1 m

Plastkon med högre reflekterande reflex samt fäste för varningslykta. Belastningsring köpes separat.

ArtikelNr	Utförande	Typ
2430-9163	Höjd 1 m	Varningskon med reflex



AVSPÄRRNING/VARNING ÖVRIGT

Avspärrningsstaket TUIJA

Avspärrningsstaket Tuija med stor synlighet som har tydliga färger och reflex på båda sidor. Tillverkad av UV-beständig plast med snabb och enkel montering. Staketet krokas ihop för att bygga rader eller vinklar och spärra av ytor. Flexibelt system med snabb och säker avgränsning av till exempel byggarbetsplatser.

Vikt: 16,5 kg

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd
3689-5951	2000 mm	445 mm	1000 mm



Avspärrningsstaket YAN utdragbar med hjul

Utdragbart avspärrningsstaket på hjul. Flexibel avspärrning som ger snabb och effektiv avspärrning av farliga områden. Tillverkad i stål 40x5 mm.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd	Färg
3694-5392	430-4000 mm	507 mm	1015 mm	Gull/Svart

Kravallstaket RORE

Kravallstaket i metall för avspärning med en kraftig och robust konstruktion som klarar av mångsidig användning. Snabb och enkel montering. Kravallstaketen krokas ihop för att bygga rader eller vinklar och spärra av ytor. Varmförzinkat stål som är tåligt mot korrosion. Kraftig rörbygel Ø 38 mm med avdelare i Ø 16 mm.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
3698-2239	2500 mm	680 mm	1130 mm	19 kg



Visselpipa plast

Visselpipa tillverkad i tålig och hållbar plast. Försedd med metallring för snöre. Kan höras över långa avstånd.

ArtikelNr	Färg
3089-0784	Svart



Städ, Rengöring, Dammsugare, Högtryckstvättar

Absorptionsmedel

Absorptionsmedel ABSOL

Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfalts-lösningar. Är ett icke brännbart material som kan användas för släckning av flytande, brinnande metaller, exempelvis magnesium och lättmetall. Med riklig mängd Absol kan såväl organiska som oorganiska syror absorberas och dessutom neutraliseras. Kornets kantiga form gör också att risken för halkolyckor minskar. Har en uppsugningskapacitet på 71% av egen vikt. Kornstorlek 0,5-5 mm.

ArtikelNr	Typ	Mått	Frp
2022-2279	Hink	0,5-5 mm	10 kg
2420-5825	Säck	0,5-5 mm	16 kg



Universalabsorbent EASITEX Kudde

Universal absorberande kudde för absorption av alla typer av spill; oljor, vatten, kemikalier, de flesta typer av syror etc. Passar utmärkt i trånga utrymmen och under droppande utrustning. Högeffektiva, snabbverkande och enkla att använda.

ArtikelNr	Mått	Uppsugningskapacitet	Frp
2371-5998	46 x 46 x 5 cm	14 l / kudde	10



Industriförnödenheter, Slang, Smörjtrrustning

Slangar, Slangkopplingar, Slangklämmor

VATTENSLANGAR, AVTAPPNINGSSLANGAR

Avtappningsslang PVC - 118

Invärdigt och utvärdigt väder, ozon och nöttningsbeständig PVC, armerad med polyestergerm.

Användningsområde: Lämplig som avtappningsslang till sänkbara pumpar och annan transport av vatten. Kan även användas som gjutslang och stamledningsslang.

Temperaturområde: -25°C - +60°C.

ArtikelNr	Innerdiameter	Ytterdiameter	Max arbetstryck bar	Längd/rulle
2014-9407	38,1	41,8	8	50 m
2014-9415	52,0	55,8	8	50 m





SLANGKOPPLINGAR OCH SLANGKLÄMMOR

Slangklämmor

Slangklämmor Rostfria

Slangklämma EDIS W5 rostfri

Slangklämma är tillverkad av höghållfast rostfritt syrafast stål SS 2343/AISI 316.

ArtikelNr	Diameter
2374-0335	38 - 50
2374-0343	44 - 56

Elmaterial, Belysning, Batterier, Elverk Ficklampor, Pannlampor

PENNLAMPOR

Minificklampa BENOX BL108 LED

Liten och smidig LED-ficklampa tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Vattentät enligt IPX4 standard.

Ljusstyrka: 100 lumen

LED: Cree XTE

Räckvidd: 50 m

Brinntid: 1,5 h

Batteri: 1 st AA batteri (ingår ej)

Mått: 20,5x92 mm

Vikt: 32 g (utan batteri)



ArtikelNr	Modell	Färg
3463-4097	BL108	Svart/Gul

Batterier, Batteriladdare

ALKALISKA BATTERIER

Alkaliska batterier GP Ultra+

Krafftfullt alkaliskt batteri för energikrävande produkter.

Godkänd/Certifierad enligt:

Svanen



LR6 / AA

ArtikelNr	Modell	Volt	Frp
3811-9905	LR6 / AA	1,5 V	40

Transformatorer, Elverk

ELVERK

Elverk

Elverk HONDA EU 22i ljuddämpat (bensindrivet)

Robust elverk som är ljuddämpat och tystgående. Mycket bra sinuskurva. Hög kvalitet på strömmen, driver känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Kan parallellkopplas för dubbel effekt.

Modell		EU 22i
Elstart		Nej
Eluttag (schucko)		2 st
Växelström	V	230
Frekvens	Hz	50
Max effekt	kW	2.2
Kontinuerlig effekt	kW	1.8
Märkström	A	7.8
Likström	V	12 (8,3 A)
Spänningsreglering		Inverter
Motor		Honda GXR120
Motoreffekt	hk	3.5
Tankvolym	l	3.6
Bränsleförbrukning	l/tim	1
Ljudnivå	dB	72
Skyddsklass		IP23
Mått LxBxH	mm	512x290x425
Vikt	kg	21.1

ArtikeINr	Modell
3180-9742	EU 22i

Elverk HONDA EU 30is ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Utrustad med transport-hjul. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet.

Modell		EU 30is
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2 st
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	2.8
Märkström 1-fas	A	12.2
Generator		Inverter
Motor		Honda GX200
Motoreffekt	hk	5.5
Tankvolym	l	13
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	1.6
Ljudnivå	dB	74
Skyddsklass		IP23
Mått (LxBxH)	mm	658x482x570
Vikt	kg	61.2

ArtikeINr	Modell
2000-5294	EU 30is





Elverk HONDA EU 32i ljustdämpat (bensindrivet)

Kompakt ljustdämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet. Med Bluetooth och en app kan du se status på ditt elverk som bränslenivå, drifttid samt stänga av ditt elverk. Levereras utan motorolja.

Modell		EU 32i
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	2.6
Märkström 1-fas	A	11.3
Generator		Inverter
Motor		Honda GX130
Motoreffekt	hk	5.5
Tankvolym	l	4.6
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	1.3
Ljudnivå	dB	73
Skyddsklass		IP23
Mått LxBxH	mm	571x306x452
Vikt	kg	26.5

ArtikelNr	Modell
3931-4448	EU 32i



Elverk HONDA EU 70is ljustdämpat (bensindrivet)

Kompakt ljustdämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Utrustad med transport-hjul. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet. Levereras utan motorolja.

Modell		EU 70is
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2
Eluttag (CEE) 1-fas 16 A		1
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	5.5
Märkström 1-fas	A	23.9
Generator		Inverter
Motor		Honda GX390
Motoreffekt	hk	13
Tankvolym	l	19.2
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	3
Ljudnivå	dB	75
Skyddsklass		IP23
Mått (LxBxH)	mm	1198x700x721 mm
Vikt	kg	118.1

ArtikelNr	Modell
3180-9759	EU 70is

Fog, Lim, Spackel, Tejper, Färg, Penslar Tejper, Kardborreband

MARKERINGSTEJPER

Reflextejp STOKVIS

Självhäftande reflextejp med stark vidhäftning. Bra reflexförmåga gör att du syns bättre i trafiken. Exempel på användningsområden: bil, båt, släp, MC, moped, cykel, barnvagn, promenadstavar, postlådor, vägmarkeringspinnar och mycket annat.

ArtikelNr	Färg	Bredd	Längd
2445-3185	Vit	20 mm	2 m
2445-3177	Röd	20 mm	2 m
2445-3169	Gul	20 mm	2 m

VVS-Varor Pumpar, Golvbrunnar

PUMPAR

Dränkbara pumpar, Länsmpumpar

Dränkbara pumpar

Dränkbar pump AL-KO Drain 7000 Classic

Dränkbar smutsvattenpump. Lång livslängd med underhållsfri motor, specialbehandlade motoraxlar i rostfritt Inox-stål samt glasfiberförstärkt polypropylenhus. Universell vinkelanslutning med en fritt svängbar 90° vinkelanslutning för att förhindra att vattenslangen viker sig. Med kombinippel som passar till olika slangstorlekar. Tack vare stor insugningsöppning pumpas även vatten med flytande partiklar upp till 30 mm i jämnt flöde.

Kabellängd: 10 m.

Max pumpkapacitet	7000 l/h
Max tryckhöjd	6 m
Max partikelstorlek	30 mm
Motoreffekt	350 W
Max nedsänkingsdjup	5 m
Slanganslutning	41,9 mm
Vikt	4,4 kg

ArtikelNr	Modell
2899-8003	Drain 7000 Classic





Dränkbar pump AL-KO Drain 15000 Inox

Effektstark smutsvattenpump. Stabil och robust konstruktion med flera packningar samt användning av korrosionsfritt material ger en lång livslängd. Utrustad med en flottör för automatisk till och fränkoppling, en 90° vinkeleslutning och kombinippel för alla vanliga slangstorlekar.

Kabellängd: 10 m.

Max pumpkapacitet	15000 l/h
Max tryckhöjd	11 m
Max partikelstorlek	35 mm
Motoreffekt	1100 W
Max nedsänkingsdjup	5 m
Slanganslutning	33-47,8 mm
Vikt	6,8 kg

ArtikelNr	Modell
2899-8037	Drain 15000 Inox



Bevattningspumpar

Vattenpump HONDA WX 15

Liten lättviktspump med korrosionsbeständigt pumphus i aluminium ger låg vikt. Utrustad med driftssnål och driftssäker luftkyld 4-takts bensinmotor som körs på blyfri bensin. Levereras med slangkoppling och sugsil. Utnyttjar centrifugalkraften och är självvakuerande. Bärhandtag. Kapaciteten för pumpen är angiven vid vattensnitsnivå. Vid högre uppfodringshöjd minskar flödet för att helt upphöra när höjden överskrider maximal uppfodringshöjd. Levereras utan motorolja.

Modell	WX 15
Max pumpkapacitet	280 l/min
Anslutning inlopp/utlopp/gångtyp	Ø 40 mm / Ø 1 1/2" / PF (BSPP)
Uppfodringshöjd	40 m
Sughöjd	8 m
Tryck	4 bar
Max storlek på fasta partiklar	5,7 mm
Motor	Honda GXH50
Effekt	1,6 kW / 2,15 hk
Drivmedel	Bensin
Bränsletank	0,77 l
Ljudnivå	90 dB
Mått (LxBxH)	355x275x375 mm
Vikt	9,1 kg

ArtikelNr	Modell
2150-2208	WX 15

Vattentpump HONDA WB 20

Vattentpump med fullram som skyddar pump och motor och gör den lätt att transportera. 2 liter tank ger mer än 2 timmars driftstid. Korrosionsbeständigt pumphus i aluminium ger låg vikt. Gummiupphängning för vibrationsfri gång. Utrustad med driftssnål och driftssäker luftkyld 4-takts bensenmotor som körs på blyfri bensen. Levereras med slangkoppling och sugsil. Utnyttjar centrifugaltekniken och är självvakuerande. Kapaciteten för pumpen är angiven vid vattenytans nivå. Vid högre uppfodringshöjd minskar flödet för att helt upphöra när höjden överskrider maximal uppfodringshöjd. Levereras utan motorolja.

Modell	WB 20
Max pumpkapacitet	620 l/min
Anslutning inlopp/utlopp/gångtyp	Ø 50 mm / Ø 2" / PF (BSPP)
Uppfodringshöjd	32 m
Sughöjd	7,5 m
Fryck	3,2 bar
Max storlek på fasta partiklar	6 mm
Motor	Honda GXH120
Effekt	2,6 kW / 3,49 hk
Drivmedel	Bensen
Bränsletank	2 l
Ljudnivå	88 dB
Mått (LxBxH)	490x365x420 mm
Vikt	20 kg

ArtikeINr	Modell
2150-2216	WB 20



Vattentpump HONDA WB 30

Vattentpump med fullram som skyddar pump och motor och gör den lätt att transportera. Utrustad med driftssnål och driftssäker luftkyld 4-takts bensenmotor som körs på blyfri bensen. Vattentpump med Oil Alert som automatiskt stänger av enheten om oljan sjunker under en säker driftnivå. Lätt att starta med automatisk dekompression för att minska den dragkraft som behövs vid start. Hus och impeller av gjutjärn. Antivibrationssystem. Raka motorfästerna av gummi minskar de mekaniska påfrestningarna på hela enheten. Levereras med slangkoppling och sugsil. Motorolja ingår ej.

Modell	WB 30
Max pumpkapacitet	1100 l/min
Anslutning inlopp/utlopp/gångtyp	Ø 80 mm / Ø 3" / PF (BSPP)
Uppfodringshöjd	23 m
Sughöjd	7,5 m
Fryck	2,3 bar
Max storlek på fasta partiklar	6 mm
Motor	Honda GX160
Effekt	3,6 kW / 4,83 hk
Drivmedel	Bensen
Ljudnivå	89 dB
Bränsletank	3,1 l
Mått (LxBxH)	510x385x455 mm
Vikt	26 kg

ArtikeINr	Modell
3100-1712	WB 30





Bränder

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis ihållande torka med stora bränder som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en brand behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter som kan behövas vid bränder.

Handverktyg Knivar, Yxor

YXOR

Fritidsyxor

Fällyxa/Röjyxa BAHCO HUS

En allroundyxa för camping, trädgårdsarbete och lättare gallringsarbeten.

Tillverkad av härdat verktygsstål enligt DIN 7287, klass B. Böjt skaft i askträ enligt DIN 5132, form B, som är fixerat med en kil av kolfiber.



HUS-1.0-650

ArtikeINr	Modell	Längd	Vikt
1055-3915	HUS-1.0-650	650	1,4 kg

Bräckjärn, Brytspakar, Spikutdragare

BRÄCKJÄRN

Bräckjärn BONDTOOLS BT900

Smidigt bräckjärn som kan användas till att skrapa, bryta och lyfta med, samt utformat för spikutdragning.



ArtikeINr	Modell	Bredd	Längd	Vikt
3411-2193	BT900-25	51 mm	625 mm	1460 g

Skydd, Handskar, Kläder, Skor, Skyltar Skyddsutrustning

ANDNINGSSKYDD

Dammfiltermasker

Munskydd GRANBERG Typ IIR

Munskydd för medicinskt bruk, som skyddar mot stänk av blod och kroppsvätskor. Av nonwoven polypropylen i tre skikt. Med näsklämma och elastiskt band. >99% partikelfiltrering. Latexfritt. För engångsbruk.

Överensstämmer med EN ISO 14683:2019+AC:2019, Typ IIR.



ArtikeINr	Frp
3410-3036	50

Brandskydd

BRANDSLÄCKARE

Brandsläckare HOUSEGARD Pulver

Pulversläckare med ABC-pulver. Allroundsläckare som släcker de flesta typer av bränder. Extremt effektiv även vid användning av små mängder pulver. Enkel att använda. Lång räckvidd. Högsta effektklass inom alla brandklasser.

Brandskyddsföreningen rekommenderar att det i varje hem finns en pulverbrandsläckare på 6 kg och lägsta effektivitetsklass 43A. Ju högre släckeffekt en brandsläckare har desto större brand kan den släcka. En 6 kg brandsläckare med släckeffekt 55A släcker upp till 60% större bränder jämfört med en släckare med en släckeffekt på 34A.

Tål temperaturer från -30°C till +60°C.

Pulversläckare släcker bränder i:

Organiska material (A)

Brännbara vätskor (B)

Gasbränder (C)

Samt elektriska anläggningar upp till 1000 V.

ArtikelNr	Typ	Klass	Mängd släckmedel	Vikt fylld	LxHxB
3722-4078	PE2HR-A	13A 89B C	2 kg	3,7 kg	115x375x115
2379-6592	PE6TEA	55A 233B C	6 kg	11 kg	170x545x175
3718-0379	PE12HR-A	55A 233B C	12 kg	17,5 kg	198x605x198



PE6TEA

BRANDFILTAR

Brandfilt HOUSEGARD

Brandfilt att använda som komplement till brandsläckare vid släckning av mindre bränder t ex på spisen, i möbler eller kläder. Kväver effektivt eld och ger minimalt saneringsarbete. Består av glasfiberväv med silikonbeläggning. Certifierad enligt EN 1869:1997.

ArtikelNr	Mått
3178-9514	1200 x 1200 mm



120x120 cm

Handskar

MONTAGEHANDSKAR LÄDER

Montagehandske getnarv EXELAR 5231G

Montagehandske av getskinn. Med kardborrknäppning och ovandel av bomull. Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016+A1:2018

ArtikelNr	Färg	Storlek
2591-4110	Vit/Svart/Grön	7
2591-4128	Vit/Svart/Grön	8
2591-4136	Vit/Svart/Grön	9
2591-4144	Vit/Svart/Grön	10
2591-6685	Vit/Svart/Grön	11



ARBETSHANDSKAR LÄDER

Nötnarv EXELAR 1282N

Arbetshandske av nötspalt med ovansida av bomull och kantband i jersey.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 3244X

ArtikeINr	Färg	Storlek
3410-3051	Vit/Blå	8
3410-3069	Vit/Blå	9
3410-3077	Vit/Blå	10
3410-3085	Vit/Blå	11



SVETSHANDSKAR

Svethandske EXELAR 4041GKE

Argonsvethandske av mjukt getskinn med ovandel och krage (12 cm) av spaltläder. Ofodrad och sydd med kevlartråd. Längd 30-35 cm. Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt:

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 2132X

EN 407:2020 41214X

EN 12477:2001+A:2005: (Typ B)

ArtikelNr	Färg	Storlek
2727-4976	Vit/Brun	8
2727-4984	Vit/Brun	9
2727-4992	Vit/Brun	10
2727-5007	Vit/Brun	11
2819-0965	Vit/Brun	12



VINTERHANDSKAR

Vinterhandske EXELAR 2143G

Vinterfodrad handske av getskinn av hög kvalitet med ovandel av polyester, fodrad med polyesterfleece och 3M Thinsulate-foder. Lanolin- och DMFu-fri.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 2122X

EN 511:2006 12X

ArtikeINr	Färg	Storlek
2632-3113	Vit/Svart/Grön	8
2632-3121	Vit/Svart/Grön	9
2632-3139	Vit/Svart/Grön	10
2632-3147	Vit/Svart/Grön	11
2705-1481	Vit/Svart/Grön	12



KEMSKYDDSHANDSKAR NEOPREN

Neoprenhandske GRANBERG 114.3000 Chemstar

Slitstark kemikalieresistent handske i Chemstar-neopren och med Pro-X-laminerat akrylfoder. Behåller sin smidighet och elasticitet även i stark kyla och ger ett bra skydd mot både kyla och värme. Beständig mot fett, rengöringsmedel och kemikalier. Godkänd för användning i direkt kontakt med alla typer av livsmedel, inklusive livsmedel med hög fetthalt. Passar för arbete i storkök vid hantering av varma och ångande plåtar.

Tjocklek: 0,65 mm.

Längd: 40 cm.

AQL (täthetsgrad): 1,5.



Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 3

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 2231X

EN 511:2006 X2X

EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016 Typ B (AKL)

EN ISO 374-5:2016

EN 1186

ArtikelNr	Färg	Storlek
3203-0017	Svart	8
3203-0025	Svart	9
3203-0009	Svart	10
3372-6431	Svart	11

ENGÅNGSHANDSKAR

Engångshandske EXELAR 8310NI nitril opudrad

Puderfri engångshandske tillverkad av nitril. Med extra fingertoppsgrepp. Latexfri, icke steril. Skyddshandske mot risker med kemikalier, mikroorganismer och virus. 100-pack.

Längd: 240 mm.

Tjocklek: 0,10 mm.

AQL (täthetsgrad): 4,0.



Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 3

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ C) KT

EN 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016 Virus

ArtikelNr	Färg	Storlek
3411-0197	Blå	S
3411-0213	Blå	M
3411-0221	Blå	L
3411-0247	Blå	XL

SKÄR- OCH STICKSKYDDSHANDSKAR

Skärskyddshandske EXELAR 6112VPU klass B

Skärskyddshandske med skärskyddsnivå B. En lätt och smidig handske med förstärkt tumme som ger bra grepp. Med touchscreen funktion. Tillverkad av 18gg HPPE blandad liner, 35% plymeriserad PU, 23% HPPE, 28% Nylon, 10% metallfiber och 4% spandex.

Godkänd/Certifierad enligt:

CE kategori 2

OEKO-TEX

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018 4X41B

ArtikeINr	Färg	Storlek
3410-9603	Grå/Svart	7
3410-9629	Grå/Svart	8
3410-9637	Grå/Svart	9
3410-9652	Grå/Svart	10
3410-9660	Grå/Svart	11
3410-9694	Grå/Svart	12



Kläder

ARBETSKLÄDER VARSEL

Västar

Varselväst EXELAR EL510 klass 2

Varselväst med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Tvätt 40°C.

Material: 100% polyester, vikt 120 g/m².

Godkänd/Certifierad enligt:

EN ISO 20471 klass 2

ArtikeINr	Färg	Storlek
3240-3131	Gul	One size



Första hjälpen

FÖRSTA HJÄLPEN-LÅDOR, FÖRSTA HJÄLPEN-VÄSKOR

Första Hjälpen-låda AKLA II 91162

Första hjälpen-låda med transparent lock. Innehållet är anpassat till dagens krav för bygg-, skogs- och tillverkningsindustrin. Lådan är tillverkad av grön plast och försedd med gångjärn. Fukt- och dammtät.

Mått: 25x17x12 cm

Innehåll:

10 st Särtvättare 94408

2 st Första Förband 17 x 17 cm 92111

1 st Plåsterplån 95124

1 st Kombi/Tryckförband 92502

10 st Kompresser 94010

1 st Mitella 93131

1 st Kirurgtejp 25 mm 95471

1 st Sax 18,5 cm 97465

2 st Fingertub 97437

1 st Skyddspaket 97234

1 st Fingertuta i skinn 97429

1 st Första Hjälpen-instruktion 97452

2 st Elastisk stödförband 8 cm 93417

1 st BurnFree kompress 5 x 15 cm 94395

2 st Första Förband 7,5 x 12 cm 92109

ArtikeINr	Typ
1004-4634	Första Hjälpen-låda 91162



PLÅSTER, PLÅSTERAUTOMATER

Textilplåster 6444



Textilplåster CEDERROTH Salvequick 6444

Följsamma textilplåster av hög kvalitet. Plåstren är allergitestade, lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda. Refill som passar i Salvequick plåsterautomater 490700 och 51030130 samt Salvequick sårvårdsstationer 51011006 och 51011009.

Varje refill innehåller 40 st plåster (24 st 72x19 mm och 16 st 72x25 mm). 6 st refiller/ask.

ArtikelNr	Typ
1004-5300	Textilplåster Salvequick 6444

Plastplåster 6036



Plastplåster CEDERROTH Salvequick 6036

Smidiga plastplåster av hög kvalitet. Plåstren är allergitestade, lätta att applicera, flexibla och smidiga att använda. Refill som passar i Salvequick plåsterautomater 490700 och 51030130 samt Salvequick sårvårdsstationer 51011006 och 51011009.

Varje refill innehåller 45 st plåster (27 st 72x19 mm och 16 st 72x25 mm). 6 st refiller/ask.

ArtikelNr	Typ
1004-5292	Plastplåster Salvequick 6036

RÄDDNINGSFILTAR



Katastroffilt AKLA 97187

Hjälper den skadade att hålla värmen och förebygger på detta sätt chock. Tillverkad av ett kraftigt material som aluminiserats på insidan. Kan användas till fityft av en skadad. Försedd med dragkedja. Lätt att göra ren.

Kan ej användas för att kväva eld.

ArtikelNr	Mått
1004-4832	1400 x 2000 mm

BRÄNSKADEPRODUKTER



Brännskadekompress CEDERROTH 51011015 Burn Gel Dressing

Steril brännskadekompress som ger snabb avkylning och effektiv smärtlindring vid första och andra gradens brännskador. Kylan gör att smärtan och svullnaden minskar och hindrar att skadan går djupare ner i huden.

Lämplig för brännskador upp till 20 x 20 cm. För större områden använd flera kompresser. Enkel att använda med tydliga instruktioner. Vattenbaserad gel som består av 90% vatten. Hållbarhetstid 5 år. 1-pack.

ArtikelNr	Typ	Mått
3340-3940	Brännskadekompress 51011015 Burn Gel Dressing	20 x 20 cm



Brännskadegel AKLA For Burns

Svalkande gel för mindre brännskador, solsveda och insektsstick.

ArtikelNr	Typ	Innehåll
2418-7114		59 ml

Brännskadekompress AKLA For Burns

Gelindräckt brännskadekompress som bromsar effekterna av en brännkada genom att snabbt svalka skadestället och transportera bort värmen. Risken för blåsbildning minskar väsentligt. Kompressen fixeras löst med gasbinda. Innehåller ej Triclosan.

ArtikelNr	Typ	Mått
3218-9391	Brännskadekompress 94391	5 x 5 cm



ÖGONDUSCH-STATIONER, ÖGONDUSCH-VÄSKOR

Ögon- och brännskadeväska Medical Care 5

Portabel damm-, fukt- och smuttsäker ögon- och brännskadeduschstation. Trippleffekt, behandlar termiska brännskador, tar bort damm och partiklar ur ögon och är även sårtvätt. Innehåller 1000 ml NaCl 0,9% med spraymunstycke och 500 ml flaska med ögonkopp. Vägghållare.

Godkänd/Certifierad enligt:
EN15154-3/4

ArtikelNr	Typ	Mått	Vikt
4023-2241	Medical Care 5	435x280x115 mm	3,6 kg



Avspärnings- och varningsutrustning

AVSPÄRRNINGSBAND

Avspärningsband

Avspärningsband av Polyeten, tillverkad genom sträng-sprutning. Bra draghållfasthet och töjningsegenskaper. Rullad på hylsa. Miljövänlig, tryck på båda sidor med vattenbaserat bläck (inga tungmetaller). Väderresistent färg.

ArtikelNr	Färg	Bredd	Längd
3398-5771	Gul/Svart	75 mm	200 m



AVSPÄRRNINGSLINOR

Avspärningslina med flaggspel

Flouricerande, röd avspärningslina med röda och gula reflexer. Linan är 4 mm i diameter.

ArtikeInr	Längd
3177-6750	23 m



STOLPAR, SPETT

Avspärningsband med stolpe

Avspärningsband med gul stolpe och gul/svart band. 2 st/frp. För inom- och utomhusbruk. Robust stolpsystem med ett lätt och flexibelt avspärningsband. Engreppssäkring och bromsad indragning. Stolpe och fot av plast. Foten kan fyllas med vatten, sand eller betong. 4-vägssystem som ger en flexibel användning kring hur man kan ställa upp avspärningen.

ArtikeInr	Längd	Bredd	Höjd
3688-1944	4000 mm	50 mm	940 mm



Avspärningspaket RAINA med kedja

Avspärningspaket med 6 stolpar och 25 m gul/svart kedja i plast. Stolpar med fot som kan fyllas med sand eller vatten för bättre stabilitet. För inom- och utomhus bruk. Passar bra när man snabbt behöver spärra av ett område tillfälligt.

ArtikeInr	Höjd
4057-7264	920 mm





AVSPÄRRNING/VARNING ÖVRIGT

Avspärningsstaket TUIJA

Avspärningsstaket Tuija med stor synlighet som har tydliga färger och reflex på båda sidor. Tillverkad av UV-beständig plast med snabb och enkel montering. Staketen krokas ihop för att bygga rader eller vinklar och spärra av ytor. Flexibelt system med snabb och säker avgränsning av till exempel byggarbetsplatser.

Vikt: 16,5 kg

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd
3689-5951	2000 mm	445 mm	1000 mm



Avspärningsstaket YAN utdragbar med hjul

Utdragbart avspärningsstaket på hjul. Flexibel avspärning som ger snabb och effektiv avspärning av farliga områden. Tillverkad i stål 40x5 mm.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd	Färg
3694-5392	430-4000 mm	507 mm	1015 mm	Gul/Svart



Kravallstaket RORE

Kravallstaket i metall för avspärning med en kraftig och robust konstruktion som klarar av mångsidig användning. Snabb och enkel montering. Kravallstaketen krokas ihop för att bygga rader eller vinklar och spärra av ytor. Varmförzinkat stål som är tåligt mot korrosion. Kraftig rörbygel Ø 38 mm med avdelare i Ø 16 mm.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
3698-2239	2500 mm	680 mm	1130 mm	19 kg



Visselpipa plast

Visselpipa tillverkad i tålig och hållbar plast. Försedd med metallring för snöre. Kan höras över långa avstånd.

ArtikelNr	Färg
3089-0784	Svart

Elmaterial, Belysning, Batterier, Elverk Ficklampor, Pannlampor

PENNLAMPOR

Minificklampa BENOX BL108 LED

Liten och smidig LED-ficklampa tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Vattentät enligt IPX4 standard.

Ljusstyrka: 100 lumen

LED: Cree XTE

Räckvidd: 50 m

Brinntid: 1,5 h

Batteri: 1 st AA batteri (ingår ej)

Mått: 20,5x92 mm

Vikt: 32 g (utan batteri)

ArtikelNr	Modell	Färg
3463-4097	BL108	Svart/Gul



Batterier, Batteriladdare

ALKALISKA BATTERIER

Alkaliska batterier GP Ultra+

Kraftfullt alkaliskt batteri för energikrävande produkter.

Godkänd/Certifierad enligt:

Svanen



LR6 / AA

ArtikelNr	Modell	Volt	Frp
3811-9905	LR6 / AA	1,5 V	40

Transformatorer, Elverk

ELVERK

Elverk

Elverk HONDA EU 22i ljuddämpat (bensindrivet)

Robust elverk som är ljuddämpat och tystgående. Mycket bra sinuskurva. Hög kvalitet på strömmen, driver känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Kan parallellkopplas för dubbel effekt.

Modell		EU 22i
Elstart		Nej
Eluttag (schucko)		2 st
Växelström	V	230
Frekvens	Hz	50
Max effekt	kW	2.2
Kontinuerlig effekt	kW	1.8
Märkström	A	7.8
Likström	V	12 (8,3 A)
Spänningsreglering		Inverter
Motor		Honda GXR120
Motoreffekt	hk	3.5
Tankvolym	l	3.6
Bränsleförbrukning	l/tim	1
Ljudnivå	dB	72
Skyddsklass		IP23
Mått LxBxH	mm	512x290x425
Vikt	kg	21.1

ArtikeINr	Modell
3180-9742	EU 22i

Elverk HONDA EU 30is ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Utrustad med transport-hjul. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet.

Modell		EU 30is
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2 st
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	2.8
Märkström 1-fas	A	12.2
Generator		Inverter
Motor		Honda GX200
Motoreffekt	hk	5.5
Tankvolym	l	13
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	1.6
Ljudnivå	dB	74
Skyddsklass		IP23
Mått (LxBxH)	mm	658x482x570
Vikt	kg	61.2

ArtikeINr	Modell
2000-5294	EU 30is





Elverk HONDA EU 32i ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet. Med Bluetooth och en app kan du se status på ditt elverk som bränslenivå, drifttid samt stänga av ditt elverk. Levereras utan motorolja.

Modell		EU 32i
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	2.6
Märkström 1-fas	A	11.3
Generator		Inverter
Motor		Honda GX130
Motoreffekt	hk	5.5
Tankvolym	l	4.6
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	1.3
Ljudnivå	dB	73
Skyddsklass		IP23
Mått LxBxH	mm	571x306x452
Vikt	kg	26.5

ArtikelNr	Modell
3931-4448	EU 32i



Elverk HONDA EU 70is ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Utrustad med transport-hjul. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet. Levereras utan motorolja.

Modell		EU 70is
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2
Eluttag (CEE) 1-fas 16 A		1
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	5.5
Märkström 1-fas	A	23.9
Generator		Inverter
Motor		Honda GX390
Motoreffekt	hk	13
Tankvolym	l	19.2
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	3
Ljudnivå	dB	75
Skyddsklass		IP23
Mått (LxBxH)	mm	1198x700x721 mm
Vikt	kg	118.1

ArtikelNr	Modell
3180-9759	EU 70is

MARKERINGSTEJPER

Reflextejp STOKVIS

Självhäftande reflextejp med stark vidhäftning. Bra reflexförmåga gör att du syns bättre i trafiken. Exempel på användningsområden: bil, båt, släp, MC, moped, cykel, barnvagn, promenadstavar, postlådor, vägmarkeringsskyltar och mycket annat.

ArtikelNr	Färg	Bredd	Längd
2445-3185	Vit	20 mm	2 m
2445-3177	Röd	20 mm	2 m
2445-3169	Gul	20 mm	2 m

VVS-Varor Pumpar, Golvbrunnar

PUMPAR

Dränkbara pumpar, Länsmpumpar

Bevattningspumpar



Vattenpump HONDA WX 15

Liten lättviktspump med korrosionsbeständigt pumphus i aluminium ger låg vikt. Utrustad med driftssnål och driftssäker luftkyld 4-takts bensinmotor som körs på blyfri bensin. Levereras med slangkoppling och sugsil. Utnyttjar centrifugalkraften och är självvakuerande. Bärhandtag. Kapaciteten för pumpen är angiven vid vattennivån. Vid högre uppfodringshöjd minskar flödet för att helt upphöra när höjden överskrider maximal uppfodringshöjd. Levereras utan motorolja.

Modell	WX 15
Max pumpkapacitet	280 l/min
Anslutning inlopp/utlopp/gångtyp	Ø 40 mm / Ø 1 1/2" / PF (BSPP)
Uppfodringshöjd	40 m
Sughöjd	8 m
Tryck	4 bar
Max storlek på fasta partiklar	5,7 mm
Motor	Honda GXH50
Effekt	1,6 kW / 2,15 hk
Drivmedel	Bensin
Bränsletank	0,77 l
Ljudnivå	90 dB
Mått (LxBxH)	355x275x375 mm
Vikt	9,1 kg

ArtikelNr	Modell
2150-2208	WX 15





Vattenpump HONDA WB 20

Vattenpump med fullram som skyddar pump och motor och gör den lätt att transportera. 2 liter tank ger mer än 2 timmars drifttid. Korrosionsbeständigt pumphus i aluminium ger låg vikt. Gummiupphängning för vibrationsfri gång. Utrustad med driftssnål och driftssäker luftkyld 4-takts bensinmotor som körs på blyfri bensin. Levereras med slangkoppling och sugsil. Utnyttjar centrifugaltekniken och är självvakuerande. Kapaciteten för pumpen är angiven vid vattenytans nivå. Vid högre uppfodringshöjd minskar flödet för att helt upphöra när höjden överskrider maximal uppfodringshöjd. Levereras utan motorolja.

Modell	WB 20
Max pumpkapacitet	620 l/min
Anslutning inlopp/utlopp/gångtyp	Ø 50 mm / Ø 2" / PF (BSPP)
Uppfodringshöjd	32 m
Sughöjd	7,5 m
Tryck	3,2 bar
Max storlek på fasta partiklar	6 mm
Motor	Honda GXH120
Effekt	2,6 kW / 3,49 hk
Drivmedel	Bensin
Bränsletank	2 l
Ljudnivå	88 dB
Mått (LxBxH)	490x365x420 mm
Vikt	20 kg

ArtikelNr	Modell
2150-2216	WB 20



Vattenpump HONDA WB 30

Vattenpump med fullram som skyddar pump och motor och gör den lätt att transportera. Utrustad med driftssnål och driftssäker luftkyld 4-takts bensinmotor som körs på blyfri bensin. Vattenpump med Oil Alert som automatiskt stänger av enheten om oljan sjunker under en säker driftnivå. Lätt att starta med automatisk dekompression för att minska den dragkraft som behövs vid start. Hus och impeller av gjutjärn. Antivibrationssystem. Raka motorfästen av gummi minskar de mekaniska påfrestningarna på hela enheten. Levereras med slangkoppling och sugsil. Motorolja ingår ej.

Modell	WB 30
Max pumpkapacitet	1100 l/min
Anslutning inlopp/utlopp/gångtyp	Ø 80 mm / Ø 3" / PF (BSPP)
Uppfodringshöjd	23 m
Sughöjd	7,5 m
Tryck	2,3 bar
Max storlek på fasta partiklar	6 mm
Motor	Honda GX160
Effekt	3,6 kW / 4,83 hk
Drivmedel	Bensin
Ljudnivå	89 dB
Bränsletank	3,1 l
Mått (LxBxH)	510x385x455 mm
Vikt	26 kg

ArtikelNr	Modell
3100-1712	WB 30



Värmebölja

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap. Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja.

Vid en värmebölja behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter som kan behövas vid värmebölja.

Handverktyg Mät- och testinstrument, Inspektion

TERMOMETRAR, LUFT- OCH FUKTMÄTNINGSINSTRUMENT

Inom- och utomhustermometrar

Inomhustermometer VIKING 145

Inomhustermometer i transparent plast. Längd 150 mm.

Mätområde: -10°C till +50°C.

ArtikeINr	Modell	Färg
2444-7575	145	Transparent



Digitalt termometer VIKING 219 Inne/Ute

ArtikeINr	Modell	Färg
2982-9843	219	Aluminium



HUDSKYDDSKRÄM

Solskyddskräm DEB SKIN CARE Stokoderm Sun Protect 30 Pure

Solkräm med solskyddsfaktor 30 som skyddar huden från solens skadliga UV-A (åldrande), UV-B (brännande) strålar och ger ytterligare skydd mot UV-C (t ex svetsning). Vatten- och svettresistent, och dessutom parfym- och silikonfri.

ArtikeINr	Typ	Innehåll
2861-6548	Sun Protect Pure tub	100 ml



Avspärrnings- och varningsutrustning

AVSPÄRRNING/VARNING ÖVRIGT

Visselpipa plast

Visselpipa tillverkad i tålig och hållbar plast. Försedd med metallring för snöre. Kan höras över långa avstånd.

ArtikeINr	Färg
3089-0784	Svart



Elmaterial, Belysning, Batterier, Elverk Värme, Luftvård

VENTILATIONSFLÄKTAR, UTSUGNING

Propellerfläktar

Bordsfläkt EMERIO 230 mm

Stilren oscillerande bordsfläkt till kontor eller hem. 3 fläktblad och 2 hastigheter. Justerbar vinkel. 25 W.

ArtikeINr	Typ	Färg	Diameter
3381-4229	2-hastigheter	Vit	230 mm





Bordsfläkt EMERIO 300 mm

Stilren oscillerande bordsfläkt till kontor eller hem. 3 fläktblad och 3 hastigheter. Justerbar vinkel. 35 W.

ArtikelNr	Typ	Färg	Diameter
3381-4195	3-hastigheter	Vit	300 mm



Golvfläkt EMERIO 400 mm

Stabil och tyst golvfläkt med kryssfot. 3 hastigheter och 3 st fläktblad, oscillerande. Justerbar vinkel, justerbar höjd (max 1250 mm). Effekt 45 W. Ljudnivå 56 dB.

ArtikelNr	Typ	Färg	Diameter
3261-6914	3-hastigheter	Vit	400 mm



Pelarfläkt EMERIO 35 W

Stabil och lättskött pelarfläkt. Vred på toppen av fläkten som styr både oscillering och hastighet. 3 valbara hastigheter. Ljudnivå 56 dB.

ArtikelNr	Typ	Färg	Höjd
3722-3047	3 hastigheter	Vit	800 mm

LUFT

Klimatanläggningar

Luftkonditionering PAC-09 Portabel

Portabel och stilren luftkonditionering som ger en skön inomhusmiljö under årets varma dagar. Effektiv kyleffekt på 2,6 kW. Användningsområde på upp till 25 m². Tydlig displaypanel och fjärrkontroll. Tre olika fläkthastigheter. Nattfunktionsläge med tystare drift. Minnesfunktion och timerfunktion med fördröjd start/stopp, från 0,5-24 timmar. Även försedd med funktion för avfuktning för ett behagligare inomhusklimat. Användarvänlig med minimalt underhåll, behöver endast rengöring av luftfiltret med jämna mellanrum. Unik funktion som gör att minimalt med kondensvatten bildas vid kyl drift, dvs den blåser ut den varma fuktiga luften genom varmluftutblåsningsröret. Om det mot förmodan skulle bli kondens i enheten larmar den för detta innan det blir för mycket vatten i enheten. Istället för att behöva tömma avfuktningsskärlet vid avfuktning finns möjligheten att koppla på slang som leder ner vattnet i ett avlopp. Skydd mot överhettning. Skydd för kondensvatten. Med hjul för enkel förflyttning. Energiklass A.

Levereras med utblåsnings slang 1,5 m, anslutningskit för fönster/dörr och fjärrkontroll med batterier (AAA 1,5 V).



Modell	PAC-09
Spänning	1-fas, 220-240 V
Kyleffekt	2,6 kW
Avfuktning	1,43 l/h
Fläkthastighet (Hög/Medel/Låg)	320/290/260 m ³ /h
Användningsområde	20-25 m ²
Omgivningstemperatur	16-35°C
Temperaturinställning	16-30°C
Köldmedium	R290 (220 g)
Energiklass (kyla)	A
Skyddsklass	IPX0
Ljudtrycksnivå	53-49 dB
Mått (HxBxD)	805x306x362 mm
Vikt	27,5 kg

ArtikelNr	Modell	Färg
3652-0179	PAC-09	Vit



Överraskande stora mängder snö

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värme och med att klimatet förändras kommer extremväder så som överraskande stora mängder snö bli allt vanligare. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid händelse av överraskande stora mängder snö behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid överraskande stora mängder snö.

Skydd, Handskar, Kläder, Skor, Skyltar Handskar

HANDSKAR ÖVRIGT

Handvärmare ATOM

En effektiv och smidig handvärmare som snabbt värms upp och ger värme i flera timmar. Handvärmaren värms upp när den tas ur förpackningen och skakas försiktigt, uppvärmningstid ca 10-15 minuter.

Maxtemperatur: 68°C

Medeltemperatur: ca 58°C

Drifttid: +8 timmar

ArtikeINr	Frp
4063-1756	2



Handvärmare LIFESYSTEMS

Återanvändbara handvärmare som ger omedelbar värme på kalla vinterdagar. Varje aktivering varar upp till 90 minuter och kan avge värme upp till 54°C. Tryck på metallskivan tills det hör ett klick och massera gelkudden, gelen börjar kristalliseras och omedelbart släppa ut värme. Förvara dem i dina handskar eller fickor för en värmande upplevelse. För att återställa den kristalliserade dynan till sin ursprungliga gelform, lägg handvärmaren i en kastrull med kokande vatten och låt sjuda tills kristallerna har lösts upp helt. Låt svalna helt innan hantering. Levereras i 2-pack.

ArtikeINr	Frp
3706-8301	2



Kläder

ARBETSKLÄDER VARSEL

Västar

Varselväst EXELAR EL510 klass 2

Varselväst med kardborreknäppning. Tydliga reflexdetaljer. Tvätt 40°C.

Material: 100% polyester, vikt 120 g/m².

Godkänd/Certifierad enligt:

EN ISO 20471 klass 2

ArtikeINr	Färg	Storlek
3240-3131	Gul	One size



Första hjälpen

RÄDDNINGSFILTAR

Katastroffilt AKLA 97187

Hjälper den skadade att hålla värmen och förebygger på detta sätt chock. Tillverkad av ett kraftigt material som aluminiserats på insidan. Kan användas till filtyft av en skadad. Försedd med dragkedja. Lätt att göra ren.

Kan ej användas för att kväva eld.

ArtikeINr	Mått
1004-4832	1400 x 2000 mm



Skyltar



VARNINGSSKYLTLAR

Skylt risk för snöras, istappar

Av hårdplast.


ArtikelNr	Typ	OriginalNr	Mått
2164-8951	Hårdplast	34-3114	210 x 297 mm
1004-1903	Hårdplast	34-3113	297 x 420 mm



Golvskylt risk för snöras, istappar

Hopfällbar golvskylt, dubbelsidig. Hårdplast.

ArtikelNr	OriginalNr	Mått
2416-6878	39-7750	300 x 620 mm



Avspärnings- och varningsutrustning

AVSPÄRRNINGSBAND

Avspärningsband

Avspärningsband av Polyeten, tillverkad genom sträng-sprutning. Bra draghållfasthet och töjningsegenskaper. Rullad på hylsa. Miljövänlig, tryck på båda sidor med vattenbaserat bläck (inga tungmetaller). Väderresistent färg.

ArtikelNr	Färg	Bredd	Längd
3398-5771	Gul/Svart	75 mm	200 m

Avspärningsband Snöras

Plastband för avspärning vid risk för snöras.



ArtikelNr	OriginalNr	Mått
2359-1126	39-6575	75 mm x 66 m



AVSPÄRRNINGSLINOR

Avspärningslina med flaggspel

Flouricerande, röd avspärningslina med röda och gula reflexer. Linan är 4 mm i diameter.

ArtikelNr	Längd
3177-6750	23 m

STOLPAR, SPETT

Avspärningsband med stolpe

Avspärningsband med gul stolpe och gul/svart band. 2 st/frp. För inom- och utomhusbruk. Robust stolpsystem med ett lätt och flexibelt avspärningsband. Engreppssäkring och bromsad indragning. Stolpe och fot av plast. Foten kan fyllas med vatten, sand eller betong. 4-vägssystem som ger en flexibel användning kring hur man kan ställa upp avspärningen.



ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd
3688-1944	4000 mm	50 mm	940 mm

Avspärrningspaket RAINA med kedja

Avspärrningspaket med 6 stolpar och 25 m gul/svart kedja i plast. Stolpar med fot som kan fyllas med sand eller vatten för bättre stabilitet. För inom- och utomhus bruk. Passar bra när man snabbt behöver spärra av ett område tillfälligt.

ArtikelNr	Höjd
4057-7264	920 mm



AVSPÄRRNING/VARNING ÖVRIGT

Avspärrningsstaket TUIJA

Avspärrningsstaket Tuija med stor synlighet som har tydliga färger och reflex på båda sidor. Tillverkad av UV-beständig plast med snabb och enkel montering. Staketet krokas ihop för att bygga rader eller vinklar och spärra av ytor. Flexibelt system med snabb och säker avgränsning av till exempel byggarbetsplatser.

Vikt: 16,5 kg

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd
3689-5951	2000 mm	445 mm	1000 mm



Avspärrningsstaket YAN utdragbar med hjul

Utdragbart avspärrningsstaket på hjul. Flexibel avspärrning som ger snabb och effektiv avspärrning av farliga områden. Tillverkad i stål 40x5 mm.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd	Färg
3694-5392	430-4000 mm	507 mm	1015 mm	Gul/Svart



Kravallstaket RORE

Kravallstaket i metall för avspärrning med en kraftig och robust konstruktion som klarar av mångsidig användning. Snabb och enkel montering. Kravallstaketet krokas ihop för att bygga rader eller vinklar och spärra av ytor. Varmförzinkat stål som är tåligt mot korrosion. Kraftig rörbygel Ø 38 mm med avdelare i Ø 16 mm.

ArtikelNr	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
3698-2239	2500 mm	680 mm	1130 mm	19 kg



Snökäpp

Orange snökäpp, 26 mm i diameter x 2000 mm lång. Snökäppen har en reflex på 100 mm som ökar synlighet under vintern. Tillverkad av polypropen. Utförd enligt trafikverkets standard för att kunna användas under vintervägslag. Snökäppen används för att markera vägbanan för bilister och trafikanter på väg. Alla Blinkfyrars snökäppar är utförda enligt trafikverkets standard och är därför säkra att använda ute på vägbanan. Snökäppen är tillverkad av polypropen och ska hålla Sveriges kalla vintrar.

ArtikelNr	Benämning
3810-2927	Snökäpp 26 x 2000 mm orange med reflex



Redskap, Skog, Trädgård Trädgårdsredskap, Vinterredskap, Skogsredskap

VINTERREDSKAP, HALKBEKÄMPNINGSMEDEL, SANDLÅDOR

Snöskyfflar

Bilsnöskyffel FISKARS Solid

Bilsnöspade i lätt och tåligt material, tillverkad i ett stycke. Med ergonomiskt format skaft och starkt T-handtag.

ArtikelNr	Bredd	Totallängd	Vikt
2918-6954	220 mm	630 mm	500 g



Snöskyffel SERVA A3

Snöskyffel i kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant och greppvänligt handtag.

ArtikelNr	Bredd	Längd	Totallängd
2899-0604	490	370	1370





Snöskyffel SERVA Majster 2

Skyffel med greppvänligt handtag på aluminiumskaft. Blad i svart plast med metallförstärkt kant.

ArtikelNr	Bredd	Längd	Totallängd
2899-0455	500	400	1500

Snörakor

Snöraka SERVA 400K

Lättviktig snöraka med aluminiumskaft och ergonomiskt D-plasthandtag. Raka i saltvattenbeständigt aluminium med förstärkt framkant.

ArtikelNr	Bredd	Längd	Totallängd	Vikt
2899-0612	500 mm	400 mm	1350 mm	1,9 kg

Snöslädar

Snösläde FISKARS 143040

Skopa av polyeten plast. Förstärkningslist av elektrogalvaniserat stål. Skalm av stål. Rörförstärkt botten. Försedd med reflexband.

ArtikelNr	Bredd	Längd	Totallängd	Vikt
2379-7103	830	600	1480	7000 g



Snösläde Lillflingan

Med helpressade varmgalvaniserade skopor i stålplåt. Inpressade rillor förstärker och fungerar som medar. Komplet.

ArtikelNr	Modell	Bredd	Längd
1019-6327		700	530



Snöborstar

Bilsnöborste VIKAN med isskrapa

Kombinerad isskrapa/snöborste med styv borst. Tar bort snö och is även vid mycket kallt väder.

Skrapbredd: 80 mm.

Borsthöjd: 45 mm.

ArtikelNr	Längd
2361-2831	500 mm



Halkbekämpningsmedel

Tösalt

Krossad stensalt för is och snöbekämpning ner till -7°. Innehåller 99,7% natriumklorid och antiklumpmedel. Används ej på betong, kalksten eller stenplattor.

ArtikelNr	Typ	Innehåll
2001-5228	Tösalt	10 kg



10 kg

Vägsalt

Gatusalt (tösalt), granulat.

ArtikeINr	Typ	Innehåll
3651-4180	Natriumklorid	25 kg





Nöd-el

Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Vid elavbrott är det bra att ha tillgång till reservkraft för att driva nödvändig utrustning som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner som exempelvis att upprätthålla måltidsverksamheter, medicinteknisk utrustning med mera.

Vid händelse av el-bortfall behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter för nöd-el.

Handverktyg Hylsverktyg, Fasta nycklar, Momentverktyg

UNIVERSALNYCKLAR

Universalnyckel KNIPEX 1103

Nippelnyckel av zinkpressgjutgods. För kopplingskåp, avstängningssystem från gas-, vatten-, och elleverantör. För tekniska system i byggnader som klimat- och ventilationssystem, avstängningsventiler, kopplingstavlur etc.

Fyrkant: 5, 6 och 8 mm.

Trekant (1103): 9 mm.

Trekant (1103 S1): 11 mm.

Dubbelax: Ø 9 mm.

Bits: Spår 1,0 x 7 mm och krysspår PH 2.

Adapter: För 1/4" bits på en fästkedja.

ArtikeINr	Modell	Längd
1609-0540	1103	76



Elhandmaskiner, Spikpistoler, Bultpistoler Batteridrivna

ARBETSPLATSRADIO

Vevradio SANGEAN MMR88

FM/AM-radio med uppladdningsbart Li-Ion batteri. Vatten- och stöttålig. Laddas med dynamovev, USB eller sol-ljus. Inbyggd ficklampa, justerbar i form av konstant eller pulserande ljus. Nödsignal för att påkalla uppmärksamhet. Inbyggd klocka med larm.

Vikt: 0,58 kg

Mått (BxDxH): 152x70x84 mm

ArtikeINr	Modell
3863-1263	MMR88



Elmaterial, Belysning, Batterier, Elverk Bygg- och Industriel

SKARVSLADDAR, MOTORKABEL, ÖVERGÅNGSKABEL

Skarvsladdar

Skarvsladd jordad H07RN-F 3G1,5 med lock

Skarvsladd tillverkad av oljebeständig gummikabel. Med lock. 16A / 230V.

Godkänd för utomhusbruk. IP44.

ArtikeINr	Kabel	Kabellängd
3701-3893	H07RN-F 3G1,5	10 m
3701-3901	H07RN-F 3G1,5	25 m



Belysning, Strålkastare

ARBETSBELYSNINGAR, STRÅLKASTARE



Arbetsbelysning LED 10 W uppladdningsbar

Liten och smidig uppladdningsbar arbetsbelysning för proffs. Utrustad med 10 W COB LED-diod. Reglerbar ljusstyrka 100%-50%-25%-blinkande. Med batteriindikator. Med 1 st USB uttag 5,0V/2,1A på baksidan. Med finger-ring och infällbart magnetiskt ställbart stöd vilket gör att arbetsbelysningen kan fästas direkt på magnetiska föremål eller hängas upp. Ljuskällan kan ej bytas ut. Lämplig att användas i temperaturer mellan -20°C till +45°C. Levereras tillsammans med laddkabel.

Godkänd för utomhusbruk. IP54.

Mått (HxBxD): 100x99,9x45 mm

Effekt: 10 W

Ljusflöde: 1000 lumen

Livslängd LED: 30.000 h

Laddningstid: 2-3 h

Batteritid 100%/50%/25%: 1,5-2h/3-4h/6-8 h

Färgtemperatur: 6500 K

ArtikelNr	Typ	Effekt	Kabellängd	Vikt
3469-9280	Arbetsbelysning uppladdningsbar	10 W	-	0,246 kg

Ficklampor, Pannlampor

FICKLAMPOR



Ficklampa BENOX BL111 LED

Smidig LED-ficklampa med fokuserbar ljusstråle. Tillverkad av stöttålig aluminium. Utrustad med clip. Vattentät enligt IPX4 standard.

Ljusstyrka: 250 lumen

LED: Cree XTE

Räckvidd: 50 m

Brinntid: 2,5 h

Batteri: 2 st AA batteri (ingår ej)

Mått: 26x164 mm

Vikt: 82 g (utan batteri)

ArtikelNr	Modell	Färg
3463-4105	BL111	Svart/Gul

Batterier, Batteriladdare

ALKALISKA BATTERIER

Alkaliska batterier GP Super

Alkaliskt batteri som är lämpligt till de flesta produkter med medel till hög strömförbrukning.

ArtikeINr	Modell	Volt	Frp
3288-1799	LR03 / AAA	1,5 V	24
2104-6750	LR6 / AA	1,5 V	20
1861-0956	LR14 / C	1,5 V	4
1861-0964	LR20 / D	1,5 V	4
2104-6784	6LF22	9 V	1



LR03 / AAA



LR6 / AA



LR14 / C



LR20 / D



Transformatorer, Elverk

ELVERK



Elverk

Elverk HONDA EU 22i ljuddämpat (bensindrivet)

Robust elverk som är ljuddämpat och tystgående. Mycket bra sinuskurva. Hög kvalitet på strömmen, driver känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Kan parallellkopplas för dubbel effekt.

Modell		EU 22i
Elstart		Nej
Eluttag (schucko)		2 st
Växelström	V	230
Frekvens	Hz	50
Max effekt	kW	2.2
Kontinuerlig effekt	kW	1.8
Märkström	A	7.8
Likström	V	12 (8,3 A)
Spänningsreglering		Inverter
Motor		Honda GXR120
Motoreffekt	hk	3.5
Tankvolym	l	3.6
Bränsleförbrukning	l/tim	1
Ljudnivå	dB	72
Skyddsklass		IP23
Mått LxBxH	mm	512x290x425
Vikt	kg	21.1

ArtikelNr	Modell
3180-9742	EU 22i



Elverk HONDA EU 30is ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Utrustad med transporthjul. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet.

Modell		EU 30is
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2 st
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	2.8
Märkström 1-fas	A	12.2
Generator		Inverter
Motor		Honda GX200
Motoreffekt	hk	5.5
Tankvolym	l	13
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	1.6
Ljudnivå	dB	74
Skyddsklass		IP23
Mått (LxBxH)	mm	658x482x570
Vikt	kg	61.2

ArtikelNr	Modell
2000-5294	EU 30is

Elverk HONDA EU 32i ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Tyst och ekonomisk drift. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet. Med Bluetooth och en app kan du se status på ditt elverk som bränslenivå, drifttid samt stänga av ditt elverk. Levereras utan motorolja.



Modell		EU 32i
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	2.6
Märkström 1-fas	A	11.3
Generator		Inverter
Motor		Honda GX130
Motoreffekt	hk	5.5
Tankvolym	l	4.6
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	1.3
Ljudnivå	dB	73
Skyddsklass		IP23
Mått LxBxH	mm	571x306x452
Vikt	kg	26.5

ArtikelNr	Modell
3931-4448	EU 32i

Elverk HONDA EU 70is ljuddämpat (bensindrivet)

Kompakt ljuddämpat elverk. Robust konstruerat. Sinuskurvan är mycket bra. Ger hög kvalitet på strömmen, kan därför driva känsliga mätinstrument och datorer utan problem. Utrustad med transport-hjul. Det finns även möjlighet att parallellkoppla två elverk för dubbel kapacitet. Levereras utan motorolja.



Modell		EU 70is
Start		Elstart + Magnapull
Eluttag (schucko) 1-fas 16 A		2
Eluttag (CEE) 1-fas 16 A		1
Kontinuerlig effekt 1-fas	kW	5.5
Märkström 1-fas	A	23.9
Generator		Inverter
Motor		Honda GX390
Motoreffekt	hk	13
Tankvolym	l	19.2
Drivmedel		Bensin
Bränsleförbrukning	l/tim	3
Ljudnivå	dB	75
Skyddsklass		IP23
Mått (LxBxH)	mm	1198x700x721 mm
Vikt	kg	118.1

ArtikeNr	Modell
3180-9759	EU 70is

Kontor, Telefoni- och datortillbehör Mobil- och datortillbehör

MOBILTILLBEHÖR

Nödladdare, Powerbank

Nödladdare GP PowerBank M2 10K



Blå

Powerbank för laddning av mobila enheter. Inbyggt Lithium Polymer-batteri med kapacitet på 10000 mAh. Robust konstruktion. Högastighetsladdning, laddar en smartphone (iPhone 12) till mer än 55% på bara 30 minuter. Laddningshastighet på upp till 22,5 W kan den ladda två enheter på samma gång. Laddaren stöder PD 3.0-, QC 3.0-, PPS-, SCP-, FCP- och AFC-snabbladdning. Fulladdad räcker den till två laddningar för smartphones (iPhone 12). Hög säkerhetsstandard, 6 inbyggda säkerhetsskydd, mobila enheter laddas säkert och skyddas dem mot loopbacks, överladdning och urladdning, kortslutning, överbelastade in- och utgångar, överhettning, för låg temperatur och andra möjliga faror. Försedd med LED-indikator, USB-A (utgång) och USB-C (utgång/ingång). Levereras med 30 cm laddkabel USB-A till USB-C och manual.

Mått (LxBxH): 133x67x14,5 mm.

ArtikelNr	Modell	Färg
3984-2786	M2 10K	Blå



Kraftstation AQILA Powerbird S300

Kompakt och bärbar kraftstation som ger tillräckligt med ström för att klara hela dagen. Kan både ladda och driva dina mobila enheter. Fyra olika sätt att ladda kraftstationens inbyggda LifePo4-batteri, kan laddas genom AC, bil, solcell eller USB-C. Batterikapacitet på 294 Wh, 230000 mAh, 12,8 V. Lätt att använda, fungerar precis som en powerbank, men den har fler typer av in- och utgångar. Det kraftfulla batteriet är väl skyddat med den senaste BMS-tekniken som garanterar säker och stabil användning. Med den senaste generationens LFP-batteri är det möjligt att ladda och tömma Powerbird över 4000 gånger (till 80% batterikapacitet), vilket innebär nästan 11 års daglig användning. Säker, hållbar och effektiv, försedd med sex olika skyddssystem. Kan användas i temperaturer mellan -10°C och 40°C. Utrustad med MPPT-teknik, vilket gör det enkelt och mer effektivt att ladda kraftstationen med solpanel (finns som tillbehör). Tydlig LCD-display som visar användarstatus som inkommande och utgående ström etc. Bluetooth-styrd app finns tillgänglig för både Android och iOS. LED-belysning på framsidan. Praktiskt bärhandtag på sidan.

Levereras med 12 V laddare för bil, AC-laddare och manual.

Modell	Powerbird S300
Batterispänning	12,8 V
Batterikapacitet	294 Wh, 23000 mAh
Effekt	300 W
Laddningstider:	
AC-laddning	5-7 h
DC-laddning (bil)	3-5 h
USB-C PD-laddning	3-5 h
Solpanel-laddning (120 W)	3-6 h
Ingångar:	
USB-C	1x 100 W PD
DC	1x 100 W, 20 V
Solpanel (MPPT)	1x 120 W, 12-24 V
Utgångar:	
USB-A	2x 18 W
USB-C	1x 100 W PD
DC (bil)	1x 120 W, 12 V
AC	1x 300 W, 230 V, 50Hz (500 W Surge)
Driftstemperatur	-10°C till +40°C
Mått (LxBxH)	340x106x185 mm
Vikt	4,3 kg

ArtikelNr	Modell
4079-4158	Powerbird S300

Kraftstation AQILA Powerbird S1000

Kompakt och bärbar kraftstation som ger tillräckligt med ström för att klara hela dagen. Kan både ladda och driva dina mobila enheter. Fyra olika sätt att ladda kraftstationens inbyggda LifePo4-batteri, kan laddas geneom AC, bil, solcell eller USB-C. Batterikapacitet på 768 Wh, 40000 mAh, 12,8 V. Lätt att använda, fungerar precis som en powerbank, men den har fler typer av in- och utgångar. Det kraftfulla batteriet är väl skyddat med den senaste BMS-tekniken som garanterar säker och stabil användning. Med den senaste generationens LFP-batteri är det möjligt att ladda och tömma Powerbird över 4000 gånger (till 80% batterikapacitet), vilket innebär nästan 11 års daglig användning. Säker, hållbar och effektiv, försedd med sex olika skyddssystem. Kan användas i temperaturer mellan -10°C och 40°C. Utrustad med MPPT-teknik, vilket gör det enkelt och mer effektivt att ladda kraftstationen med solpanel (finns som tillbehör). Tydlig LCD-display som visar användarstatus som inkommande och utgående ström etc. Bluetooth-styrd app finns tillgänglig för både Android och iOS. Kraftigt bärhandtag för enkel transport.



Levereras med 12 V laddare för bil, AC-laddare och manual.

Modell	Powerbird S1000
Batterispänning	12,8 V
Batterikapacitet	768 Wh, 40000 mAh
Effekt	1000 W
Laddningstider:	
AC-laddning	4-6 h
DC-laddning (bil)	10-11 h
USB-C PD-laddning	9-10 h
Solpanel-laddning (120 W)	6-10 h
Ingångar:	
USB-C	1x 100 W PD
DC	1x 240 W, 30 V
Solpanel (MPPT)	1x 240 W, 17-24 V
Utgångar:	
USB-A	2x 18 W
USB-C	1x 100 W PD
DC (bil)	1x 120 W, 12 V
AC	2x 1000 W, 230 V, 50Hz (2000 W Surge)
Driftstemperatur	-10°C till +40°C
Mått (LxBxH)	340x178x230 mm
Vikt	8,4 kg

ArtikelNr	Modell
4079-4166	Powerbird S1000



Kraftstation AQILLA Powerbird S1500

Kompakt och bärbar kraftstation som ger tillräckligt med ström för att klara hela dagen. Kan både ladda och driva dina mobila enheter. Fyra olika sätt att ladda kraftstationens inbyggda LifePo4-batteri, kan laddas genom AC, bil, solcell eller USB-C. Batterikapacitet på 1568 Wh, 35000 mAh, 44,8 V. Lätt att använda, fungerar precis som en powerbank, men den har fler typer av in- och utgångar. Det kraftfulla batteriet är väl skyddat med den senaste BMS-tekniken som garanterar säker och stabil användning. Med den senaste generationens LFP-batteri är det möjligt att ladda och tömma Powerbird över 4000 gånger (till 80% batterikapacitet), vilket innebär nästan 11 års daglig användning. Säker, hållbar och effektiv, försedd med sex olika skyddssystem. Kan användas i temperaturer mellan -10°C och 40°C. Utrustad med MPPT-teknik, vilket gör det enkelt och mer effektivt att ladda kraftstationen med solpaneler, två paneler kan anslutas (finns som tillbehör). Tydlig LCD-display som visar användarstatus som inkommande och utgående ström etc. Bluetooth-styrd app finns tillgänglig för både Android och iOS. Kraftigt bärhandtag för enkel transport.

Levereras med 12 V laddare för bil, AC-laddare och manual.

Modell	Powerbird S1500
Batterispänning	44,8 V
Batterikapacitet	1568 Wh, 35000 mAh
Effekt	1500 W
Laddningstider:	
AC-laddning	1,5 h
DC-laddning (bil)	8-14 h
Solpanel-laddning (1000 W)	3-6 h
Ingångar:	
AC	1x 1500 W
Solpanel (MPPT)	2x 500 W
Utgångar:	
USB-A	2x 18 W
USB-C	1x 100 W PD, 1x 45 W PD
DC (bil)	1x 120 W, 12 V
AC	2x 1500 W, 230 V, 50Hz (3000 W Surge)
Driftstemperatur	-10°C till +40°C
Mått (LxBxH)	360x260x307 mm
Vikt	18,8 kg

ArtikelNr	Modell
4079-4174	Powerbird S1500



Solpanel AQILLA Sunbird P100

Högeffektiv hopfällbar solpanel med justerbart stöd. Max effekt på 100 W. Fungerar utmärkt som en fristående enhet eller tillsammans med Aqilla Powerbird powerstations. Låt solen ladda dina prylar. Enkel installation. Panelen väger bara 4,2 kg och är väldigt lätt att bära när den är hopfäld tack vare handtaget. Genom att justera fotstöden kan absorptionen av solljus maximeras. Hög omvandlingsgrad, konstruerad med högeffektiva monokristallina solceller med en verkningsgrad på upp till 21,5%. Omvandla mer solenergi till användbar energi och uppnå snabbare laddningshastigheter. Försedd med USB-utgångar, ladda mobila enheter direkt från solpanelen utan att behöva en powerstation. Skyddsklass IP65, dammtät och spolsäker. Mått i utfällt läge, 1195x525x5 mm. Levereras med 3 m universalkabel (med DC7909, XT60, Anderson och DC5521-anslutningar) och manual.

Modell	Sunbird P100
Effekt	100 W
Spänning	20,52 V
Ström	4,88 A
Voc-värde	21,59
Kortslutningsström (ISC)	5,17 A
Celltyp	Monokristallin
Utgångar	1x USB-A, 1x USB-C
Skyddsklass	IP65
Mått hopvikt (LxBxD)	595x525x35 mm
Mått utfäld (LxBxD)	1195x525x5 mm
Vikt	4,2 kg

ArtikelNr	Modell
4079-4182	Sunbird P100



Nöd-vatten

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. En vuxen person behöver minst tre liter vatten per dygn.

Vid händelse av vattenbrist behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter för nöd-vatten.

Industriförnödenheter, Slang, Smörjutröstning Smörjutröstning, Kylvätskeutröstning

SMÖRJVERKTYG, OLJEKANNOR, SMÖRJSPRUTOR, FATKRANAR

Plastdunkar

Plastdunk

Plastdunk tillverkad av HDPE polytenplast. Avsedd för vatten. Med skruvkork. Utmärkt till camping eller båtlivet.

ArtikelNr	Typ	Höjd	Bredd	Djup	Volym
1920-8529	Vattendunk, avtappningshål Ø 40 mm	295	185	120	5 l
1920-8537	Vattendunk, avtappningshål Ø 40 mm	300	220	190	10 l
1811-3639	Vattendunk, avtappningshål Ø 60 mm	456	288	251	25 l
1920-8503	Avtappningskran för 5-10 l, avtappningshål Ø 40 mm				
3722-1900	Avtappningskran för 25 l, avtappningshål Ø 60 mm				



IBC-tank 1000 l med plastpall

IBC-tank för lagring och transport av större mängder vätskor. Pall och tank tillverkad av plast, skyddsbur av galvaniserat stålrör. Topplock Ø 150 mm. Försedd med kran och lock för utloppet. Utlopp med utvändig gänga S60x6 (NW50-EUR). Livsmedelsgodkänd enligt Normpack och godkänd för transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR.

Godkänd/Certifierad enligt:

UN 31HA1/Y

ArtikelNr	Typ	Längd	Bredd	Höjd	Volym
3811-7685	IBC	1200 mm	1000 mm	1170 mm	1000 l

Utloppsadapter IBC-tank med 1/2" koppling

Utloppsadapter för IBC-tank. Tillverkad av plast med packning av santopren. Invändig gänga till Gardena-koppling hane 1/2" (ingår).

ArtikelNr	Gänga
3369-6543	S60x6 (NW50-EUR)

Skyddsöverdrag IBC-tank

Skyddsöverdrag till IBC-tankar för att förhindra algtillväxt i tanken. Skyddar även mot solens uv-ljus vilket förlänger livslängden på plasttanken. Tack vare minskad algtillväxt behåller t ex vatten sin fräschhet under en längre tid. Speciellt viktigt om man använder IBC-tanken till dricksvatten för djur.

ArtikelNr
3685-4867



VVS-Varor Pumpar, Golvbrunnar



VATTENRENING

Vattenfilter

Vattenfilter mekaniska

Vattenreningsfilter AQUA PURE

Filtersystem för rent vatten. Kan kopplas in på en kallvattenkran utan att fackman krävs. Slangar och kopplingar är anpassade för att vara trycksatta. Kontroll och filterbyte kan enkelt skötas av användaren.

Vikt: 20 kg

ArtikelNr	Modell
3224-2497	Aqua Pure

Redskap, Skog, Trädgård Trädgårdsslangar, Kopplingar, Bevattning



TRÄDGÅRDSSLANGAR

Slangset HOZELOCK Ultramax

Slangset med 25 m Ultramax 12,5 mm slang, 1 st strålmunstycke, 1 st snabbkoppling, 1 st snabbkoppling med stopp och 1 st krankoppling.

ArtikelNr	Längd
2899-5975	25 m

Pentry och Hushåll Hushållsvaror



ENGÅNGSARTIKLAR

Bägare

Bägare papper

Bägare i papper avsedd för varma drycker. Tål mikrovågsugn, max 100°C.

ArtikelNr	Typ	Färg	Volym	Frp
3768-4990	Bägare	Mörkbrun	25 cl	50



Bägare plast One-O-Matic

Bägare av polystyrenplast med inrullad kant. För varma och kalla drycker. Passar bägardispenser One-O-Matic.

Bigartnr	Färg	Volym	Frp
2575-9531	Vit	12 cl	80