



Produkter för ökad beredskap

Järnhandelsvaror inklusive
skyddsutrustning
2023



adda
Ett företag inom SKR

Addas beredskapskatalog

En kris kan påverka samhället på olika sätt och kan innebära att viktiga samhällsfunktioner inte längre fungerar så som vi är vana vid. Exempelvis kan ett förändrat klimat göra att översvämningar och skogsbränder blir vanligare. Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig.

Kommuner och regioner ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner fungerar, även vid en samhällskris. Med rätt förberedelser kan din verksamhet klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat dem.

Paketen i katalogen är inte uttömmande, utan du kan behöva komplettera med ytterligare produkter och tjänster.

Samtliga produkter i denna katalog är hämtade från Adda Inköpscentrals ramavtal Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2023.

*Efter bara en kort tid
kan vardagen bli
besvärlig*





Skyddsrum och andra skyddade utrymmen

Skyddsrum ska ge skydd åt befolkningen i krig. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylt. Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall till annat skyddande utrymme som källare, tunnel eller tunnelbanestation.

Ett skyddsrum behöver vara utrustat med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer vid krissituationer.

I detta avsnitt hittar du produkter för skyddsrum och andra skyddande utrymmen.



Sika

Fogmassa Sika Supermastic-2-3

Enkomponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. Används för tätning av fogar med begränsad fogrörelse, runt fönster, dörr-, vägg och balkongpartier, som tätningsmassa undernock- och takpannor, vid olika typer av plåt- och ventilationsarbeten samt vid rörgenomföringar. Den har god vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas m.m och behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material. Behöver ej förstrykas med primer. Övermålningsbar med de flesta vanliga färger. OBS: Gör förprov! Åldringsbeständig mot ozon och UV-strålar.

Tekniska Data

Färg	Grå
Volym/Innehåll	300 ml
Temperaturbeständighet	-30°C-+75 °C



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
114865	Sika Supermastic-2 Grå 300 ml	1	ST

Dana Lim

Fogmassa Akryl Dana 504

Plasto-elastisk ftalat-fri vattenbaserad fogmassa, kan övermålas, härdar genom avdunstning av vatten. Används för fogning omkring dörrar och fönster, mellan gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt för utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Utmärkt för konstruktion av akustikfogar / ljudfogar. Beständighet: Temperatur: ca. -25°C til +80°C. Vatten: Tål fukt, men är inte vattenfast. Kan appliceras vid temperaturer mellan +5°C och +40°C. Skinnbildning: ca 10 minuter. Klubbfri: ca 15 minuter vid 23°C och 50% RF. Härdning: 1 - 2 dagar vid små fogar. Klassning EN 15651-1 F-INT 12.5P. EN testet är jämförbart med ISO 11600.

Tekniska Data

Färg	Vit
Volym/Innehåll	300 ml



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
535112	Fogmassa Akryl Dana 504	1	ST

Ironsides

Fogpistol Ironside Pro Skelett

Proffsmodell i aluminium/stål avsedd för 310 ml patroner. Med hängkrok samt rörlig kropp för att förenkla vid arbeten i olika vinklar.

Tekniska Data

Material	Aluminium/stål
Färg	Röd/svart
Patronkapacitet	310 ml



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
292619	Fogpistol	1	ST



Fiskars

Spade Fiskars Classic Pro spetsig

Slipad blad som lätt tar sig igenom hårt packat underlag. Komfortabelt D-handtag, Autentisk med tidlös design.

Tekniska Data

Längd	1060 mm
Bladform	Spetsig

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
72144187	Spade	1	FRP



Ironsider

Grävspade Ironside Classic

Grävspade med 2 mm härdad blad 210x350 mm. Handtag av stål/trä samt oljat träskaft av ask. Svensktillverkad.

Tekniska Data

Längd	1160 mm
Längd blad	350 mm
Bredd blad	210 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
290030	Grävspade	1	ST



Ironsider

Stålspett Ironside

Stålspett på 7 kg, 1500 mm

Tekniska Data

Längd	1500 mm
Vikt	7 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
562493	Stålspett	1	ST

Hultafors

Stålspejt Hultafors SP

Fyrkanthuvud. Åttakantigt skaft. Röd pulverlack.

Tekniska Data

Längd	1500 mm
Vikt	7 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
101464	Stålspejt SP 7	1	ST

Hultafors

Bräckjärn Hultafors 107

Sjuktantigt stål. Härdat och anlöpt. Röd pulverlack.

Tekniska Data

Typ	107-30
Längd totalt	750 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
129578	Bräckjärn	1	ST

Ironsides

Bräckjärn Ironside ovalt

Ovalt åttakantigt härdat CRV-stål. HRC 42-48. Extra tunna ändar. Ena änden med klys och den andra med mejsel. Gullackerat skaft.

Tekniska Data

Längd totalt	610 mm
Vikt	1,28 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
716218	Bräckjärn	1	ST





Ironsider

Bågfil Ironside gummihandtag

Gjuten och stabil aluminiumram med ergonomiskt gummi grepp fram och bak. Bladet kan monteras i 45° vinkel för kapning intill vägg eller golv. Levereras med 1 st 300 mm bimettallblad, 24 TPI.

Tekniska Data

Längd klinga/blad	300 mm
Tänder per tum	24
Greppdesign	Gummi

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
280410	Bågfil	1	ST



Ironsider

Bågfilmsblad Ironside

Splitterfritt bi-metallblad av höglegerat snabbstål i tandraden och segt fjäderstål i bladryggen. Lämpligt för alla stål och metaller. Levereras i förpackning om 10 st blad.

Tekniska Data

Antal tänder per tum	24
Längd	300 mm
Bredd	13 mm
Tjocklek	0,63 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
261973	Bågfilmsblad	10	FRP



Ironsider

Handsåg Ironside 7T 2-komp

Universaltandning, tandspetshärdad. För kapning och klyvning. Tvåkomponentshandtag med 45- och 90°-vinklar. Levereras med tandskydd av plast.

Tekniska Data

Längd klinga/blad	550 mm
Tänder per tum	7
Greppdesign	2-komponents

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
555696	Handsåg	1	ST

Ironsida

Flatmejsel Ironside

Specialstål. Oval. Specialhärdad, slagfast skalle. Lackerat skaft.

Artikel Nr	Benämning	Bredd skär/egg	Tjocklek	Längd	Antal/Frp	Enhet
720680	Flatmejsel	17 mm	11 mm	150 mm	1	ST
720682	Flatmejsel	23 mm	13 mm	200 mm	1	ST



Ironsida

Murarmejsel Ironside spetsig

Specialstål. Åttakantig. Specialhärdad, slagfast skalle. Lackerat skaft.

Tekniska Data

Typ	Spetsig
Tjocklek	18 mm

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal/Frp	Enhet
720691	Murarmejsel	300 mm	1	ST



Ironsida

Skruvmejsel Ironside spår med sexkantklina

Förnicklad klinga av krommolybdenvanadinstål. Svartoxiderad spets för ökad precision och livslängd. Ergonomiskt skaft av tvåkomponentmaterial med rullstopp och färgkodad modellmärkning på toppen.

Tekniska Data

Spetstyp	Spår
Spetsbredd	5,5 mm
Tjocklek	1,0 mm
Greppdesign	2-komponents

Artikel Nr	Benämning	Längd klinga	Antal/Frp	Enhet
233070	Skruvmejsel	100 mm	1	ST





Ironsida

Kombinationstång Ironside 1000V

Av kromvanadinstål med förkromat huvud. Med rörgrepp och räfflade gripytor samt skär för tråd och kabel. Ergonomiskt utformade grepphylsor av tvåkomponentsmaterial. Godkänd för arbete under spänning upp till 1000V.

Tekniska Data

Skyddsisolerad 1000 V

Ja

Grepputförande

2-komponent

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal/Frp	Enhet
721039	Kombinationstång	180 mm	1	ST



Ironsida

Polygriptång Ironside doppad

Kromvanadinstål. Polerat och skyddslackerat huvud. Räfflade och induktionshårdade alligatorkäftar med rörgrepp. Delad glidled. Plastdoppade grepphylsor. DIN/ISO 8976.

Tekniska Data

Grepputförande

1-komponent

Greppområde

36 mm

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal/Frp	Enhet
356374	Polygriptång	250 mm	1	ST



Hultafors

Smidesslagga Hultafors MH

Fyrkantigt slag i båda ändar. Skaft av hickory. Med blankpolerade arbetsytor.

Tekniska Data

Typ

MH-4000

Vikt huvud

4000 g

Total vikt

4640 g

Längd

750 mm

Skaftmaterial

Trä

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
129049	Smidesslagga	1	ST

Ironsida

Mejselhammare Ironside 3-komp

Fyrkantigt slag. DIN 6475. Polerad slagyta med mjukslipade kanter. Trekomponentshandtag i nylon med gummigrepp och aluminiumkärna. Gummikrage under huvudet för att skona skaftet. Rekyldämpat skaft för maximal ergonomi.

**Tekniska Data**

Vikt huvud	1500 g
Total vikt	1800 g
Längd	280 mm
Skaftmaterial	Nylon

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
475297	Mejselhammare	1	ST

Poly-Produkter

Tågvirke Polyester Special

3-slaget. Vitt. Greppvänligt och starkt. UV-stabiliserat. Sjunker i vatten.

Spolar**Tekniska Data**

Diameter	6 mm
Vikt/m	23 kg
Bredd	157 cm
Höjd	55 cm
Längd	87 cm
Vikt	23 g
Typ	Polyester special



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
259017	TÅGVIRKE POLYESTER SPECIAL VIT 3-SLAGET 6MM 250M/SP	250	M

Ironsida

Skiftnyckel Ironside

Kromvanadinstål. Fosfaterad. Tunna käftar. Alla med måttkala utom 62 mm.

Gripvidd 4" - 13 mm, 6" - 19,2 mm, 8" - 24 mm, 10" - 29 mm, 12" - 34 mm, 15" - 43,12 mm, 18" - 53 mm, 24" - 62 mm.

Tekniska Data

Greppområde	44 mm
-------------	-------

Artikel Nr	Benämning	Längd totalt	Antal/Frp	Enhet
284968	Skiftnyckel	380 mm	1	ST





Ironsida

Slidkniv Ironside kolstål

Blankpolerat blad av kolstål härdat till HRC 59-60. Ergonomiskt utformat gummigrepp med fingerskydd. Slida av plast.

Tekniska Data

Längd klinga/blad	97 mm
Greppdesign	2-komponents

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
257551	Slidkniv	1	ST



Nordiska Plast AB

Hink plast 12l

Av polypropen med stålgrepp.

Tekniska Data

Volym/Innehåll	12 l
Färg	Blå
Med bärhandtag	Ja
Material	Plast
Höjd	305 mm
Innerdiameter	285 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
303647	Hink med stålgrepp	1	ST



Nordiska Plast AB

Murbrukshink plast 17l

Extremt slitstark hink av mjuk polyetenplast PELED. Med 8 mm metallgrepp.

Tekniska Data

Material	Plast
Form	Rund
Volym/Innehåll	17 l
Höjd	245 mm
Diameter	360 mm
Färg	Grön

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
157974	Murbrukshink	1	ST

Ironsider

Blocknyckel Ironside

Förkromat kromvanadinstål. Samma dimension i båda ändar. Ringhuvudet uppvinklat 15° med invändig tolvkant. Enligt DIN 3113. 55 mm och 60 mm enligt DIN 3113B, övriga enligt DIN 3113A.

Tekniska Data

Nyckelvidd 36 mm

Artikel Nr	Benämning	Längd totalt	Antal/Frp	Enhet
252923	Blocknyckel	380 mm	1	ST



Hultafors

Snickaryxa Hultafors SY

Hickoryskaft. Med härdad nacke. Borrat upphängningshål baktill på skaftet. Skaftlängd 500 mm.

Tekniska Data

Typ SY 21-1,0 SV
 Längd handtag 500 mm
 Vikt 1000 g

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
304923	Snickaryxa (brytes ej)	4	ST



Ironsider

Snickarhammare Ironside

Härdat, förkromat, ovalt stålörsskaft. Med perforerat, greppvänligt gummihandtag.

Tekniska Data

Vikt huvud 16 oz
 Total vikt 780 g
 Skaftmaterial Stålrör

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal/Frp	Enhet
233197	Snickarhammare	315 mm	1	ST





Malkit

Sopsäck återvunnen plast

Tillverkad av återvunnen (regranulerad) polyeten.

Tekniska Data

Material	LDPE (lågdensitetspolyeten)
Färg	Svart
Volym/Innehåll	125 l
Längd	1150 mm
Bredd	750 mm
Materialtjocklek	0,04 mm
Antal/rulle	10
Antal rullar/kartong	20 Styck

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
105328	Sopsäck	1	Rulle



Ironsida

Slangset Ironside

Slangset med stickad trädgårdsslang med 6 lager, 1/2". Invändig svart slät PVC med antialgbehandling och utvändigt gul/svart. Maximalt arbetstryck 32 bar. Levereras tillsammans med en 4-delars kopplingsats innehållande skruvkontakt, snabbkontakt, stoppkontakt samt strålmunstycke.

Tekniska Data

Innerdiameter	12,5 mm
Längd	20 m
Färg	Gul/Svart
Max. arbetstryck	32 bar

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
60442208	Slangset	1	ST

Cederroth

Första Hjälpen Kit Cederroth 390100 Small

Cederroths Första Hjälpen-Kits har uppgraderats med ny design i signalfärger och förbättrad användarvänlighet, de är också utrustade med välbeprövade produkter som är enkelt utformade och försedda med tydliga instruktioner. Cederroth First Aid Kit Small är ett smidigt kit i grön nylon med kardborrestängning. Lätt att bära med sig för dig som ofta är på språng. För en person. Fodral i nylon med bälteshållor och kardborrestängning.

Innehåll:

6 st Salvequick Plåster
 2 st Salvequick Sårsvättare (1880)
 1 st 4-in1 blodstoppare (1910)
 2 st Salvequick Maxi Cover (901903)

Tekniska Data

Modell/Utförande	Bag/Påse
Längd	17 mm
Bredd	15 mm
Höjd	45 mm
Med väggfäste	Nej
Bärbar	Ja



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
463309	Första Hjälpen Kit Small 390100	1	ST



Cederroth

Första Hjälpn Kit Cederroth 390101 Medium

Cederroths Första Hjälpn-Kits har uppgraderats med ny design i signalfärger och förbättrad användarvänlighet, de är också utrustade med välbeprövade produkter som är enkelt utformade och försedda med tydliga instruktioner. Cederroth First Aid Kit Medium är ett bra komplement till väggfast utrustning för verksamheter som ofta är på språng. Det är lätt att bära med sig och har ett justerbart kardborrhandtag. Väskan är gjord i ett tåligt formpressat material som tål tuffa tag och skyddar innehållet mot damm och smuts. Väskan kan breddas ut på marken för bättre överblick, produkterna är förpackade i transparenta plastfickor vilket gör det lätt att hitta rätt produkt när varje sekund räknas. Det finns utrymme för komplettering av eget tillval. Signalfärger i grönt och gult gör väskan synlig på långt håll. Innehåller produkter för små och stora sår, stukningar, brännsår, cirkulationssvikt samt skyddsprodukter vid HLR.

Innehåll:

1847- Sax 1 st
 1882 - Elastisk binda 1 st
 1892 - Räddningsfilt 1 st
 1910 - 4-in1 blodstoppare 1 st
 1911 - 4-in1 mini blodstoppare 1 st
 1921 - Andningsmask 1 st
 3227 - Salvequick Sårvtättare (refill 1880) 10 st
 3387 - Safety Hand Cleanser 2 st
 172800 - Första Hjälpn-instruktion 1 st
 673512 - Salvequick Maxi Cover 4 st
 901900 - Cederroth Burn Gel Dressing 1 st
 2 par Handskar
 10 st Salvequick Plåster (refill 1880)

Tekniska Data

Modell/Utförande	Väska
Bredd	22 cm
Höjd	17 cm
Djup	7 cm
Med väggfäste	Nej
Bärbar	Ja

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
463310	Första Hjälpn Kit Medium 390101	1	ST

Cederroth

Första Hjälpens Kit Cederroth 390102 Large

Cederroths Första Hjälpens-Kits har uppgraderats med ny design i signalfärger och förbättrad användarvänlighet, de är också utrustade med välbeprövade produkter som är enkelt utformade och försedda med tydliga instruktioner. Cederroth First Aid Kit Large är ett bra komplement till väggfast utrustning för verksamheter som ofta är på språng. Väskan är utrustad med bärhandtag och är lätt att bära med sig. Väskan är gjord i ett tåligt formpressat material som tål tuffa tag och skyddar innehållet mot damm och smuts. Väskan kan bredas ut på marken för bättre överblick, produkterna är förpackade i transparenta plastfickor vilket gör det lätt att hitta rätt produkt när varje sekund räknas. Det finns utrymme för komplettering av eget tillval. Signalfärger i grönt och gult gör väskan synlig på långt håll. Väskan är välutrustad med produkter för små och stora sår, stukningar, brännsår, cirkulationssvikt samt skyddsprodukter vid HLR.

Innehåll:


18471 - Sax 1 st
 18822 - Elastiska bindor 2 st
 18891 - Mitella 1 st
 18921 - Räddningsfilt 1 st
 18932 - Metalliserade kompresser 2 st
 19103 - 4-in1 blodstoppare 3 st
 19114 - 4-in1 mini blodstoppare 2 st
 19211 - Andningsmask 1 st
 322710 - Salvequick Sårtvättare 10 st
 33872 - Safety Hand Cleanser 2 st
 1728001 - Första Hjälpens-instruktion 1 st
 51011023 - Soft Foam Bandage 1 st
 901900 - Cederroth Burn Gel Dressing 1 st
 2 par Handskar
 1 st Fästnät
 20 st Salvequick Plåster.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Väska
Bredd	30 cm
Höjd	22,5 cm
Djup	7 cm
Med väggfäste	Nej
Bärbar	Ja



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
463311	Första Hjälpens Kit Large 390102	1	ST



Cederroth

Blodstoppare Cederroth 4-in-1 1910

1910 - Första förband med fyra funktioner- tryck-, täck-, brännskade- och stödförband. Ett universalförband som på förpackningen har utförliga instruktioner om hur man ger första hjälpen.

Tekniska Data

Längd	125 mm
Bredd	65 mm
Djup	30 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
123892	Blodstoppare 4-in-1 Cederroth 1910	1	ST



Cederroth

Blodstoppare Cederroth 4-in-1 1911 Mini

1911 - Är ett litet smidigt sterilt första förband speciellt lämpligt för skador på fingrar och tår.

Tekniska Data

Längd	65 mm
Bredd	40 mm
Djup	25 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
125961	Blodstoppare 4-in-1- mini Cederroth 1911	1	ST



Cederroth

Förband Cederroth Soft Foam

Cederroth Soft Foam Bandage 2m fungerar både som plåster och som bandage. Förbandet passar på alla typer av små sår oberoende av värme, kyla, vått eller torrt och sitter kvar även i vatten. Cederroth Soft Foam Bandage är ett självhäftande limfritt plåster och klibbar därför inte fast i hud eller hår. Riv enkelt av en passande bit och linda runt det skadade området. Vid kraftig blödning forma en bit Soft Foam Bandage som en "kudde" för att skapa ett tryckförband. Cederroth Soft Foam Bandage är idealiskt för snabb och enkel sår-vård. Passar i Cederroth First Aid Station. Refill till Cederroths Första Hjälpen & Brännskadestation 51011003.

Tekniska Data

Längd	2 m
Bredd	60 mm
Färg	Blå

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
595337	Förband Soft Foam Blå 6 cm x 2 m	1	FRP

Tourniquet Avsnörande Förband

De här tourniqueten har ett självhäftande band och ett adaptivt friktionsspänne som gör att den är enkel att anpassa i bredd. Liten och lätt och du kan använda den med en hand.



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
874244	Tourniquet Avsnörade Förband	1	ST

Akla

Kirurgtejp AKLA 95470, 95471

Kirurgtejp med hållare.

Tekniska Data

Längd	9,1 m
Bredd	12 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
304389	Kirurgtejp AKLA 95470	24	ST

Akla

Mitella Akla non-woven

Trekantig förbandsduk av oblekt bomull för att avlasta skuldra och axelled samt stödja t.ex. en skadad arm.

Material: 100% oblekt bomull.



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
722328	Mitella Akla non-woven vit	1	ST

Akla

Pincett AKLA 97463 RFR

Rostfri pincett.

Tekniska Data

Längd	11,5 cm
-------	---------

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
145695	Pincett AKLA 97463 RFR	1	ST





Cederroth

Pincett Cederroth 1875

Pincett av rostfritt stål, individuellt förpackade i plastpåse. Pincetten är avsedd för användning i första hjälpen-situationer till att t ex hantering av bandage eller att avlägsna främmande föremål från sår.

Tekniska Data

Längd 10,5 cm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
371602	Pincett Cederroth 1875	1	ST



Cederroth

Sax Cederroth 270002

Sax i rostfritt stål med plast handtag och rundat blad, avsedd för att användas vid första hjälpen.

Tekniska Data

Längd 19 cm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
512072	Sax Cederroth 270002	1	ST

**Tvål flytande Bliw**

Mild, mjuk och behaglig flytande tvål. Blåbär. 150 ml. Svanenmärkt.

Tekniska Data

Volym/Innehåll 300 ml
Fysisk form Vätska
Modell/Utförande Kropprensning

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
706754	Flytande tvål Blåbär	1	ST

Miller®

Räddningskit Miller Safescape Elite

Idealisk för räddning och nedfirning, från 20 till 400 meter rep. Garanterar säkerheten för personer som arbetar på hög höjd. Följer alla tillämpliga säkerhetsstandarder över hela världen. Finns i många olika varianter upp till 200 meters replängd. Nedfirningslast: 30-250 kg (2 personer). Art 365076 levereras inkl väska och sling och 20 meter lina.

Tekniska Data

Hälsa & Säkerhet

Fallskydd



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
365076	Räddningskit Miller Safescape Elite 1029350	1	ST

Activewear

ActivewearHelly Hansen

Varselväst Activewear 4932

Varselväst med kardborrknäppning, levereras i påse. Tvätt 25 x 40°C. **Material:** 100% polyester, 120 g/m².

Standard:

EN 20471 klass 2

Tekniska Data

Kön

Unisex

Färg

High-Viz Gul

Hälsa & Säkerhet

Reducerad sikt

Hög synbarhet (signalfärgad)

Ja

Säsong

Året runt

Överensstämmer med

EN ISO 20471



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
373980	Väst	1	ST



Ironsida

Stavlampan Ironside LED gul

Smidig, kompakt och tålig LED-lampa i gul polymer med bra ljus. Funktioner: Tryckknapp On/Off. Vattenskyddad enligt IPX4. Levereras tillsammans med batteri 1xAA och handledsrem. Testad enligt ANSI FL-1 standarden.

Tekniska Data

Färg	Gul
Längd	113 mm
Diameter	21 mm
Ljusflöde	155 lm
Max. räckvidd	95 m
Brinntid	3 h 30 min
Kapslingsklass (IP)	IP64
Batterityp	R6, LR6/AA
Total vikt	67 g
Antal batterier	1
Batterier medföljer	Ja
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
553689	Stavlampan	1	ST

Ironsides

Pannlampa Ironside mini med sensor, uppladdningsbar

Kompakt laddbar pannlampa med 60° ställbart lamphuvud. Elastiskt pannband med gummerad insida. Två ljuslägen; max 200 Lumen. Rörelsesensorn, aktiveras genom att hålla on-knappen intryckt tills den röda dioden lyser, och innebär att pannlampan kan tändas/släckas med en handrörelse framför lampan, vilket är perfekt exempelvis vid arbete med handskar.

Ljuskälla: 3W COB LED.

Ljusvinkel: 120°.

Brinntid: 200lm/2h, 100lm/4h.

Laddningstid: 2.5h. Laddas direkt i lampan.

Fast laddbart batteri: 3.7V 600mAh Li-Polymer

Laddkabel: 1 m mini-USB ingår

Arbetstemperatur: -10° - +40°

**Tekniska Data**

Färg	Svart
Ljusflöde	200 lm
Brinntid	2-4 h
Kapslingsklass (IP)	IP54
Uppladdningsbar	Ja
Total vikt	30 g
Antal batterier	1
Batterier medföljer	Ja
Batterityp	Lithium Polymer (Li-Po)
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
716122	Pannlampa	1	ST

a-collection

Arbetsbelysning rundstrålande Awork R2

Rundstrålande arbetslampa på 23 W som ger ett bländfritt allmänljus perfekt för inomhusarbete. Helt tillverkat i tålig plast-/kompositmaterial. Armaturen väger endast 1,4 Kg och kan staplas i exempelvis en pallkrage för enkel transport och lagring. Utrustad med 5 m lång H07RN-F-gummikabel med stickpropp och uttag för vidarekoppling. Livslängd (L70) 65 000 timmar. Levereras med skyddspåse, krok och spännband för upphängning. Magnetfäste, beslag för montage på stativ och 20-pack skyddspåsar finns som tillbehör.

**Tekniska Data**

Kapslingsklass (IP)	IP54
Märkspänning	220-240 V
Spänningstyp	AC
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89

Artikel Nr	Systemeffekt	Nominellt ljusflöde	Färgtemp.
7506845	23 W	2600 lm	5000 K



Nordiska Plast AB

Plasmugg Nordic

Klassisk, snygg och välkänd mugg i design från 1978. Rymmer 30 cl och är tillverkad i SAN-plast. Bra grepp som undviker kontakt med muggen när den innehåller het dryck. Stapelbara för praktisk och effektiv förvaring i köksskåpet, i båten eller i husvagnen.

Livsmedelsgodkänd, fri från BPA och klarar maskindisk.

Tekniska Data

Material	SAN
Höjd	85 mm
Färg	Svart
Diameter	80 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
311373	Mugg	10	ST



Dunk plast, komplett med kapsyl

Livsmedelsgodkänd dunk i transparent/vit HD Polyeten. Tål olja, diesel, ättika. Ej lämplig för aggressiva/varma syror.

Tekniska Data

Material	Plast
Färg	Transparent/vit



Artikel Nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Kapsyl diameter	Antal/Frp	Enhet
357481	Dunk inkl kapsyl	2,5 l	100 mm	155 mm	239 mm	40 mm	1	ST
508039	Dunk inkl kapsyl	5 l	180 mm	130 mm	290 mm	40 mm	1	ST
314087	Dunk inkl kapsyl	10 l	190 mm	230 mm	315 mm	60 mm	1	ST
314088	Dunk inkl kapsyl	25 l	255 mm	300 mm	445 mm	60 mm	1	ST



Dunk plast

Dunk i transparent/vit HD Polyeten. Kapsyl till dunk 2,5 l (art nr 314006). Tål olja, diesel, ättika. Ej lämplig för aggressiva/varma syror.

Tekniska Data

Material	Plast
Volym	2,5 l
Längd	100 mm
Bredd	155 mm
Höjd	239 mm
Kapsyl diameter	40 mm
Färg	Transparent/vit
Utförande	Fast handtag, utan kapsyl

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
314005	Dunk	1	ST

Fiskars

Korhacka Fiskars

Korhacka med spets och grävblad för att luckra upp hård och stenig mark. Vibrationsdämpningssystem som minimerar stötar och vibrationer med upp till 50%. Ergonomiskt grepp.

Tekniska Data

Vikt 2,3 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
474992	Korhacka	1	ST

**Avfallspåse plast REG**

Avfallspåse tillverkad av 100% insamlad, återvunnen plast (PCR - post consumer recycled).

Tekniska Data

Material Papper/Plast
 Färg Grå
 Volym/Innehåll 30 l
 Längd 600 mm
 Bredd 520 mm
 Materialtjocklek 0,02 mm
 Antal/rulle 20
 Antal rullar/kartong 36 Styck



Artikel Nr	Benämning	Enhet
750353	Avfallspåse med knythandtag	Rulle

Anslagstavla

Vätklädd anslagstavla med träram. Levereras med upphängningsöglor. Lapparna fästes med kartnålar.

Tekniska Data

Höjd 60 cm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
573318	Anslagstavla	1	ST




Faber-Castell

Blyertspenna Playbox Polerad HB

Den här pennan är perfekt för snabba anteckningar och för att skriva påminnelser i farten. Dess sexkantiga pennkropp ger ett bekvämt och optimalt grepp när du skriver. Den har en grafitkärna och är ett utmärkt skrivverktyg i hemmet eller på kontoret. Grafitpenna. HB-stift. Sexkantig pennkropp. Vässad spets. FSC-certifierad.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
563966	Blyertspenna	12	FRP





Kollegieblock A4 60g

Spiralbundet kollegieböck i A4-format med hålning och mikroperforering för enkel avrivning av blad. Framsida: 170 g kartong. Pappersvikt: 60 gram. Antal blad: 70 st. Miljömärkning; Svanenmärkt, EU Ecolabel.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Spiralbunden
Med bokomslag	Ja
Tryck/Prägling	Linje
Antal ark	70
Format	A4 (ISO 216)
Färg papper	Vit
Vikt papper	60 g/m ²

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
70830485	Kollegieblock Linjerat	1	ST



a-collection

Konvektorelement 2000W, Fläkt + 24h Timer

Konvektorelement med tre effektläge att välja på:

750 / 1250 / 2000W. Med timer på 24h. Med fläkt för att ge snabb och bättre spridning av värme/luft. Monteras fast på fötter för att placeras stadigt på golv. Enkel att förflytta, diskret design och med fin yta.

Tekniska Data

Uppvärmningseffekt	2000 W
Matningsspänning	230-240 V
Färg	Vit
Höjd	418 mm
Bredd	575 mm
Djup	200 mm
Med tidsbrytare	Ja
Modell/Utförande	Låg (30-50 cm)
Vikt	3,4 kg
Monteringsmetod	Fristående/Mobil
Placering reglerpanel	Sida
Olje-/vätskefylld	Nej
Överhettningsskydd	Ja
Frekvens matningsspänning	50 Hz
Luftutblås	Översida
Elanslutning	Anslutningskabel med stickpropp

Artikel Nr	Antal/Frp	Enhet
8500999	1	ST



IRONSIDE

IRONSIDE®

IRONSIDE

IRONSIDE®



Översvämningar, ras och skred

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis kraftigt regn med omfattande översvämningar som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en översvämning behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid översvämningar.



Activewear

ActivewearHelly Hansen

Varselväst Activewear 4932Varselväst med kardborrknäppning, levereras i påse. Tvätt 25 x 40°C. **Material:** 100% polyester, 120 g/m².**Standard:**

EN 20471 klass 2

Tekniska Data

Kön	Unisex
Färg	High-Viz Gul
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt
Hög synbarhet (signalfärgad)	Ja
Säsong	Året runt
Överensstämmer med	EN ISO 20471



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
373980	Väst	1	ST

Ironsides

Stavlampa Ironside LED gul

Smidig, kompakt och tålig LED-lampa i gul polymer med bra ljus. Funktioner: Tryckknapp On/Off. Vattenskyddad enligt IPX4. Levereras tillsammans med batteri 1xAA och handledsrem. Testad enligt ANSI FL-1 standarden.

Tekniska Data

Färg	Gul
Längd	113 mm
Diameter	21 mm
Ljusflöde	155 lm
Max. räckvidd	95 m
Brinntid	3 h 30 min
Kapslingsklass (IP)	IP64
Batterityp	R6, LR6/AA
Total vikt	67 g
Antal batterier	1
Batterier medföljer	Ja
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
553689	Stavlampa	1	ST



Energizer

Batterier INDUSTRIAL 10/12-pack

Energizer® Industrial är anpassat för bulk- eller industrianvändning och erbjuder prisvärd kvalitet. De är perfekta för användning i små till medelstora elektronikheter som används regelbundet. Utformad för att ge professionell utrustning tillförlitlig och långvarig energi.

Tekniska Data

Artikel Nr	Benämning	Typ	Utförande	IEC-indikering	Övrig beteckning	Märkspänning	Antal/Frp	Enhet
5328014	Batteri	636105	Svanenmärkt			1,5 V	10	FRP
5328015	Batteri	636106	Svanenmärkt			1,5 V	10	FRP
5328119	Batteri	636107			C	1,5 V	12	FRP
5328120	Batteri	636108		LR20		1,5 V	12	FRP

**Värmefilt Ferno hypotermi Yllefilt**

Klassisk ullfilt av enkelt snitt. Filt för användning i nödsituationer för att värma och skydda. **Material:** 60-70% ull, 30-40% akryl.

Tekniska Data

Längd	200 cm
Bredd	150 cm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
771540	Värmefilt Ferno hypotermi Yllefilt	1	ST

**Hydrobarriär översvämningsskydd röd**

Hydrobarriären HydroSnake® är ett utmärkt alternativ till sandsäckar och används som översvämningsskydd samt som skyddsvall vid höga vattenflöden. Barriären väger endast 0,5 kg före kontakt med vatten, vilket är en tiondel av vad en sandsäck väger. Detta gör hydrobarriären betydligt smidigare att lagra samtidigt som den lätta vikten förenklar transport. Barriären fylls genom absorption av vatten vilket minimerar risken för glipor då barriären utvidgas och formgjuts på översvämningssplatsen.

Produkten absorberar upp till hela 20 liter vatten inom loppet av 2-3 minuter. Den fulla barriären väger då 20 kg och behåller denna vikt i tre månader. Skyddet är tillverkat av FSC wood och super absorberande polymer (SAP) – material som är komposterbart efter 6 månader.

Den innovativa hydrobarriären är ett praktiskt alternativ till tunga sandsäckar och används flitigt av bland annat kommuner, landsting, räddningstjänst och saneringsföretag. Barriären absorberar inte oljeprodukter.

Tekniska Data

Bredd	250 mm
Färg	Röd

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
70849919	Hydrobarriär översvämningsskydd	20	FRP

Ironsides

Elverk Ironside 2200W

Inverterelverk som erbjuder upp till 2,2 kW i ett kompakt, lätt, tystgående och portabelt paket. Mycket mångsidig, högkvalitativ ström lämplig för privat och professionellt bruk. Med bensinsparaden funktion, smart trottel. Invertertekniken gör att man även kan använda elverket till känslig elektronik. Maxeffekt: 2.2kW. Kontinuerligt effekt: 2,0kW. Frekvens (Hz) / Spänning (V): 50/230. Motor: Pramac OHV. Startsystem: Snörstart. Drifttid (h) 4,5 @ 75% belastning. Ljudnivå (LWA db (A)): 91. Antal och typ av uttag: 1st Schucko 230V 16A, 1st DC 12V 8A, 1st USB 5V 1,5A. Mått (mm): 555 x 335 x 490. Rekommenderad olja: 5W-40, 10W-40, 0,4 liter.

**Tekniska Data**

Växelström	230V
Spänningsreglering	Inverter
Max effekt	2200 W
Kontinuerlig effekt	2000W
Tankvolym	4,5 l
Ljudnivå LWA	91
Vikt	24,5 kg
Kapslingsklass (IP)	IP23

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
539545	Elverk	1	ST

Granberg

Munskydd Granberg 210.002E Type IIR 3 Lagers

3-lagers med extra förstärkt ytterlager för bättre filtrering. Latex-fria gummiband. Stl: 17,5x9 cm. Ej steril, luddfri, hudvänlig. Integrerad näsklämma som gör det enkelt att justera för din individuella storlek. Ligger i praktisk dispenser om 50 st.

Standard: Godkänd enligt medicindirektivet EN14683:2019 Typ IIR.

Tekniska Data

Kön	Unisex
Färg	Blå
Säsong	Året runt
Överensstämmer med	EN 14683



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
744322	Munskydd	50	ST



Activewear


Arbetshandske Activewear 1502/Wave

Ofodrad och smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk m.m.

Standard: Kat 2: EN ISO 21420:2020, EN 388 2016:2121X.**Tekniska Data**

Typ av handske	Grövre handskar/Arbetshandskar syntet
Handskstorlek	11
Ovanhandsmaterial	Softshell
Innerhandsmaterial	PU
Innerhandssfärg	Grå
Ovanhandsfärg	Svart
Foder	Ofodrad
Funktion	Förstärkta fingertoppar, förstärkt pekfinger
Kromfri	Ja
Överensstämmer med	EN 388, EN ISO 21420

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
465153	Arbetshandske Activewear 1502/Wave	12	PAR

**Kravallstaket**

Kravallstaketet är en galvaniserad, helsvetsad rörkonstruktion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 38 mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att lyfta på plats. Staketet är särskilt lämpligt att använda vid mässor, utställningar m.m där sikten inte får skymmas. Vikt 19kg

Tekniska Data

Material	Stål
Längd	2500 mm
Höjd	1100 mm
Ytbehandling	Galvaniserad

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
550082	Kravallstaket fast vinklad fot	1	ST

**Reflextejp Stokvis**

Starkt vidhäftande slät reflextejp. Fördel: Kan med fördel markera brevlådor, cyklar, hjälmar, gästavar, barnvagnar etc.

Tekniska Data

Bredd	20 mm
Färg	Vit
Längd	2 m

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
742959	Reflextejp	24	Rulle

Beulco

Länspump DP 40 G med nivåvipa Armatur, Beulco

Dränkbar länspump med flottör. Tömning av pumpgropar, källare, grunder m.m. Max sänkdjup 5 m och fri passage för partiklar upp till Ø4 mm. Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd samt 10 m elkabel.

**Tekniska Data**

Pumptyp	DP 40 G
Ineffekt per motor (P1)	0,2 kW
Märkström	1 A
Pumphöjd	150 mm
Pumpstyrning	Med extern flottör/vippa
Elanslutning	Anslutningskabel med stickpropp
Vikt	3,2 kg
Pumpdiameter	150 mm
Märkspänningsområde	230 V
Anslutningsdimension utloppssida	Ansl. 25 (1")
Anslutning utloppssida	Invändig gänga Rc, konisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Längd kabel	10 m
Nominellt flöde (BEP)	4,8 m ³ /h

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
5885529	Länspump	1	ST



Bränder

I och med att klimatet förändras kommer extremväder som exempelvis ihållande torra med stora bränder som följd bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid en brand behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter som kan behövas vid bränder.



Total

Brandsläckare pulver TOTAL FLG**Så här fungerar Tyco's pulversläckare:**

Pulvrets släckeffekt erhålls huvudsakligen genom s.k. negativ katalys. Vid användning bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker brandhärden och avbryter förbränningsprocessen. Skiktet som bildas förhindrar återantändning. Pulvret är frostbeständigt och ej elektriskt ledande. Brandsläckaren är funktionsduglig från -30°C till +60°C. Levereras med vägghängare. Fordonsfäste ingår i leveransen på 2 kg pulversläckare.

Standard: EN3, CE, DNV, KM, BF, WM.



Sanering: Pulverspill på metallytor skall omgående saneras. Pulver tillsammans med fukt bildar korrosiva ämnen. Sanering sker lämpligast genom dammsugning. Den är effektivast om dammet samtidigt lättas med tryckluft. Eftertorka med torr syntetisk trasa, som kan dra till sig pulvret.

Mot brand i: Fibrösa material (trä, papper, tyg m.m.), vätskor (olja, bensin m.m.), gaser och all elektrisk utrustning, max 1000V och minst 1 meters säkerhetsavstånd.

ABC-pulver släcker dessa bränder:

A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.

B – Brand i vätskor och oljor.

C – Gasbrand.

Klassning:

Art.nr 371484 - 2 kg - 13A 89BC

Art.nr 371485 - 2 kg m slang - 13A 89BC

Art.nr 371486 - 6 kg - 55A 233BC

Art.nr 371487 - 9 kg - 55A 233BC

Art.nr 371488 - 12 kg - 55A 233BC

Tekniska Data

Typ av fyllning

Pulver

Artikel Nr	Benämning	Vikt	Antal/Frp	Enhet
371484	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG2E 13A 89BC	2 kg	1	ST
371485	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG2 13A 89BC slang	2 kg	1	ST
371486	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG6PDY 55A 233BC	6 kg	1	ST
371487	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG9PDY 55A 233BC	9 kg	1	ST
371488	Brandsläckare pulver TOTAL FLG PG12PDY 55A 233BC	12 kg	1	ST

Activewear

ActivewearHelly Hansen

Varselväst Activewear 4932

Varselväst med kardborrknäppning, levereras i påse. Tvätt 25 x 40°C. **Material:** 100% polyester, 120 g/m².

Standard:

EN 20471 klass 2

Tekniska Data

Kön

Unisex

Färg

High-Viz Gul

Hälsa & Säkerhet

Reducerad sikt

Hög synbarhet (signalfärgad)

Ja

Säsong

Året runt

Överensstämmer med

EN ISO 20471



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
373980	Väst	1	ST



Ironsides

Stavlampan Ironside LED gul

Smidig, kompakt och tålig LED-lampa i gul polymer med bra ljus. Funktioner: Tryckknapp On/Off. Vattenskyddad enligt IPX4. Levereras tillsammans med batteri 1xAA och handledsrem. Testad enligt ANSI FL-1 standarden.

Tekniska Data

Färg	Gul
Längd	113 mm
Diameter	21 mm
Ljusflöde	155 lm
Max. räckvidd	95 m
Brintid	3 h 30 min
Kapslingsklass (IP)	IP64
Batterityp	R6, LR6/AA
Total vikt	67 g
Antal batterier	1
Batterier medföljer	Ja
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
553689	Stavlampan	1	ST



Energizer

Batterier INDUSTRIAL 10/12-pack

Energizer® Industrial är anpassat för bulk- eller industrianvändning och erbjuder prisvärd kvalitet. De är perfekta för användning i små till medelstora elektronikenheter som används regelbundet. Utformad för att ge professionell utrustning tillförlitlig och långvarig energi.

Tekniska Data

Artikel Nr	Benämning	Typ	Utförande	IEC-indikering	Övrig beteckning	Märkspänning	Antal/Frp	Enhet
5328014	Batteri	636105	Svanenmärkt			1,5 V	10	FRP
5328015	Batteri	636106	Svanenmärkt			1,5 V	10	FRP
5328119	Batteri	636107			C	1,5 V	12	FRP
5328120	Batteri	636108		LR20		1,5 V	12	FRP

Energizer

Knappcells batterier, Zinc Air, TL8

Hörapparats Batteri Zinkluft 0% kvicksilver. Ny mindre förpackning gör det lättare att ha dem med sig. Varje batteri är perforerat så man kan välja hur många man vill ha med sig. Längre etikett för lättare kunna sätta i i batteriet.

Tekniska Data

Artikel Nr	Benämning	Typ	Märk-spänning	Antal/Frp	Enhet
5300351	Knappcellbatteri	10	1,4 V	8	FRP



Tyco

Brandfilt Tyco

Filtern är förpackad i en hård plastförpackning som är lätt att torka av. Dolt montage på en krok eller spik. Lämpliga användningsområde är i: Kök, Garage, Sjukhus, Laboratorier, Skolor och Industri för att nämna några. En-lagers brandfilt storlek 120 x 180cm för att kunna användas vid släckning av brand på både personer och över material och utrustning. Material 3732 Glasfiberväv 0,43mm. Inspektionsintervall Årligen. Godkänd enl. Europastandard EN 1869:1997.

Tekniska Data

Färg	Vit
Längd	180 cm
Bredd	120 cm
Överensstämmer med	EN 1869



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
727982	Brandfilt Total	1	ST

Värmefilt Ferno hypotermi Yllefilt

Klassisk ullfilt av enkelt snitt. Filt för användning i nödsituationer för att värma och skydda. **Material:** 60-70% ull, 30-40% akryl.

Tekniska Data

Längd	200 cm
Bredd	150 cm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
771540	Värmefilt Ferno hypotermi Yllefilt	1	ST



Ironside

Elverk Ironside 2200W

Inverterelverk som erbjuder upp till 2,2 kW i ett kompakt, lätt, tystgående och portabelt paket. Mycket mångsidig, högkvalitativ ström lämplig för privat och professionellt bruk. Med bensinsparaden funktion, smart trottell. Invertertechniken gör att man även kan använda elverket till känslig elektronik. Maxeffekt: 2.2kW. Kontinuerligt effekt: 2,0kW. Frekvens (Hz) / Spänning (V): 50/230. Motor: Pramac OHV. Startsystem: Snörstart. Drifttid (h) 4,5 @ 75% belastning. Ljudnivå (LWA db (A)): 91. Antal och typ av uttag: 1st Schucko 230V 16A, 1st DC 12V 8A, 1st USB 5V 1,5A. Mått (mm): 555 x 335 x 490. Rekommenderad olja: 5W-40, 10W-40, 0,4 liter.

Tekniska Data

Växelström	230V
Spänningsreglering	Inverter
Max effekt	2200 W
Kontinuerlig effekt	2000W
Tankvolym	4,5 l
Ljudnivå LWA	91
Vikt	24,5 kg
Kapslingsklass (IP)	IP23

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
539545	Elverk	1	ST



Granberg

Munskydd Granberg 210.002E Type IIR 3 Lagars

3-lagers med extra förstärkt ytterlager för bättre filtrering. Latex-fria gummiband. Stl: 17,5x9 cm. Ej steril, luddfri, hudvänlig. Integrerad näsklämma som gör det enkelt att justera för din individuella storlek. Ligger i praktisk dispenser om 50 st.

Standard: Godkänd enligt medicindirektivet EN14683:2019 Typ IIR.

Tekniska Data

Kön	Unisex
Färg	Blå
Säsong	Året runt
Överensstämmer med	EN 14683

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
744322	Munskydd	50	ST

Activewear

Arbetshandske Activewear 1502/Wave

Ofodrad och smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk m.m.


Standard: Kat 2: EN ISO 21420:2020, EN 388 2016:2121X.**Tekniska Data**

Typ av handske	Grövre handskar/Arbetshandskar syntet
Handskstorlek	11
Ovanhandsmaterial	Softshell
Innerhandsmaterial	PU
Innerhandssfärg	Grå
Ovanhandsfärg	Svart
Foder	Ofodrad
Funktion	Förstärkta fingertoppar, förstärkt pekfinger
Kromfri	Ja
Överensstämmer med	EN 388, EN ISO 21420

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
465153	Arbetshandske Activewear 1502/Wave	12	PAR

Kravallstaket

Kravallstaketet är en galvaniserad, helsvetsad rörkonstruktion, där de vertikala rören är 10 mm och ramen består av 38 mm stålrör. Samtidigt är konstruktionen lätt och smidig att lyfta på plats. Staketet är särskilt lämpligt att använda vid mässor, utställningar m.m där sikten inte får skymmas. Vikt 19kg

**Tekniska Data**

Material	Stål
Längd	2500 mm
Höjd	1100 mm
Ytbehandling	Galvaniserad

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
550082	Kravallstaket fast vinklad fot	1	ST

Reflextejp Stokvis

Starkt vidhäftande slät reflextejp. Fördel: Kan med fördel markera brevlådor, cyklar, hjälmar, gästavar, barnvagnar etc.

Tekniska Data

Bredd	20 mm
Färg	Vit
Längd	2 m



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
742959	Reflextejp	24	Rulle



Hultafors

Bräckjärn Hultafors 107

Sextkantigt stål. Härdat och anlöpt. Röd pulverlack.

Tekniska Data

Typ	107-30
Längd totalt	750 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
129578	Bräckjärn	1	ST



Hultafors

Snickaryxa Hultafors SY

Hickoryskaft. Med härdad nacke. Borrat upphängningshål baktill på skaftet. Skaftlängd 500 mm.

Tekniska Data

Typ	SY 21-1,0 SV
Längd handtag	500 mm
Vikt	1000 g

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
304923	Snickaryxa (brytes ej)	4	ST



Beulco

Länspump DP 40 G med nivåvipa Armatur, Beulco

Dränkbar länspump med flottör. Tömning av pumpgropar, källare, grunder m.m. Max sänkdjup 5 m och fri passage för partiklar upp till Ø4 mm. Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd samt 10 m elkabel.

Tekniska Data

Pumptyp	DP 40 G
Ineffekt per motor (P1)	0,2 kW
Märkström	1 A
Pumphöjd	150 mm
Pumpstyrning	Med extern flottör/vippa
Elanslutning	Anslutningskabel med stickpropp
Vikt	3,2 kg
Pumpdiameter	150 mm
Märkspänningsområde	230 V
Anslutningsdimension utloppssida	Ansl. 25 (1")
Anslutning utloppssida	Invändig gänga Rc, konisk (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Längd kabel	10 m
Nominellt flöde (BEP)	4,8 m ³ /h

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
5885529	Länspump	1	ST





Värmebölja

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värmeböljor bli allt vanligare, både globalt och i Sverige. Värmeböljorna kommer dessutom att bli kraftigare och längre. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap. Värmeböljor leder till en ökad dödlighet, särskilt för utsatta grupper. Det är framförallt äldre personer som löper stor risk att drabbas. Påverkan på samhällsviktiga verksamheter utanför vårdsektorn kan också bli betydande vid en värmebölja.

Vid en värmebölja behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter som kan behövas vid värmebölja.



Gelia

Bordsfläkt, Ø 300 mm (12")

Bordsfläkt i klassisk design med tre hastigheter. Välj om du vill att fläkten ska gå i fast läge, eller om du vill att den ska röra sig i sidled, oscillerande 90°. Fläktdelen kan justeras vertikalt 30° för önskad vinkel. Fläkten har ett galler i metall runt fläktvingarna för att förhindra att fingrar eller föremål kommer in i fläkten under drift.

Tekniska Data

Modell/Utförande	Bordsfläkt
Korgdiameter	340 mm
Basfärg	Vit
Svängning	Ja
Effektförbrukning	42 W
Antal fläktsteg	3
Spänning	230 V
Höjd	540 mm
Djup	300 mm



Artikel Nr	Benämning	Förpackning	Innehåll	Enhet
02.0000774	Bordsfläkt 12	4	1	FRP

Termometer inne

Inomhustermometer. Plast.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
104349	Termometer glasklar	1	ST

**Digital termometer inne/ute**

Inne/utetermometer med Min/Max. Mätområde inne: -10 till +50°C. Mätområde ute: -40 till 70°C. Drivs med 2 st LR03/AAA-batterier (ingår ej). Mått: 108x64 mm.

Tekniska Data

Batterityp	2 st AAA
Längd	108 mm
Bredd	64 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
465487	Digitaltermometer	1	ST



Innova

Portabelt kylaggregat IGPCX-27

Portabelt Kylaggregat

Ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka. INNOVA:s portabla kylaggregat är särskilt utvecklade för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan.

Det krävs ingen installation, endast ett vanligt eluttag och ett mindre hål i väggen.

Levereras med ett smart fönster kit som fästs med kardborre för att förhindra att varm luft kommer in.

Anslutningsslangen som medföljer är 1500mm lång och har en diameter på 142mm

Tekniska Data

Kyleffekt	2,6 kW
Luftmängd	260-320 m ³ /h
Ljudnivå	49-53 dB(A)
Bredd	304 mm
Djup	358 mm
Höjd	805 mm
Köldmedium	R290
Röranslutning	140 mm
Vikt	27 kg

Artikel Nr	Benämning	Enhet
7130296	INNOVA PORTABEL AC IGPCX-27-2 "2.6 KW"	ST



Innova

Portabelt kylaggregat IGPCX-35

Portabelt Kylaggregat

Ett enkelt och effektivt sätt att skapa skön svalka. INNOVA:s portabla kylaggregat är särskilt utvecklade för det mindre kontorsrummet, sovrummet eller sommarstugan.

Det krävs ingen installation, endast ett vanligt eluttag och ett mindre hål i väggen.

Levereras med ett smart fönster kit som fästs med kardborre för att förhindra att varm luft kommer in.

Anslutningsslangen som medföljer är 1500 mm lång och har en diameter på 150 mm.

Inbyggd WiFi och ställbart luftflöde samt tempsensor i fjärrkontrollen

Tekniska Data

Kyleffekt	3,5 kW
Luftmängd	280-380 m ³ /h
Ljudnivå	49-53 dB(A)
Bredd	405 mm
Djup	385 mm
Höjd	835 mm
Köldmedium	R290
Röranslutning	150 mm
Vikt	35,5 kg
Elanslutning	1x230V

Artikel Nr	Benämning	Enhet
7130298	INNOVA PORTABEL AC IGPCX-35-2 "3.5 KW"	ST





Överraskande stora mängder snö

I och med att klimatet förändras kommer extremväder så som värme och med att klimatet förändras kommer extremväder så som överraskande stora mängder snö bli allt vanligare. Detta ställer högre krav på samhället, både vad gäller förebyggande anpassningsåtgärder och krisberedskap.

Vid händelse av överraskande stora mängder snö behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I detta avsnitt hittar du produkter som kan behövas vid överraskande stora mängder snö.



Ironsida

Snöskyffel Ironside

Putsat träskaft i svensk furu. Skyffel tillverkad i Kylvålig plast. Aluminiumförstärkt framkant. D-plasthandtag. Blad: 365x490mm.

Tekniska Data

Längd blad	365 mm
Bredd blad	490 mm
Material	Plast
Längd totalt	1380 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313822	Snöskyffel	1	ST

Ironsida

Snö/Kombiskyffel Ironside

Blad av härdad aluminium. Oljat träskaft av askt med rejält D-handtag i stål/trä. Bladstorlek: 330x390mm.

Tekniska Data

Längd blad	390 mm
Bredd blad	330 mm
Material	Härdad aluminium
Längd totalt	1230 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
361938	Snö/kombiskyffel	1	ST

Fiskars

Snöskyffel Fiskars 142030

Snöskyffel med skaft av FSC-certifierat trä. Stort D-format ergonomiskt handtag. Blad i härdad aluminium.

Tekniska Data

Material	Lackerat träskaft, härdad aluminiumblad
Bladform	320x390 mm
Vikt	2,1 kg



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
153017	Snöskyffel	1	ST



Fiskars

Snöskyffel Fiskars 143060

Snöskyffel helt i aluminium, plastbelagt skaft med ergonomiskt plasthandtag.

Tekniska Data

Material	Aluminium
Bladform	532x390 mm
Vikt	1,6 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313658	Snöskyffel	1	ST



Masi

Snöskrapa Masi Swing

Ett nytt redskap för effektivt borttagande av snö från trappor, balkonger och passager etc. Rengör i ett svep! Kan också användas för planeringsarbeten i trädgården.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
379349	Snöskrapa Masi Swing	1	ST



Ironsides

Snösläde Ironside Lillflingan

Galvad plåt. Levereras omonterad. Blad: 710x660mm.

Tekniska Data

Längd	1500 mm
Längd blad	660 mm
Bredd blad	710 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313818	Snösläde	1	ST

Fiskars

Snösläde Fiskars Proffs 143040

Snösläde i mycket kraftig plast och skalmar i stål med förstärkt och extra bred omvikt stålkant för att tåla kraftigare påfrestningar.

Tekniska Data

Längd	1780 mm
Bredd blad	830 mm
Material	Plast, stål
Vikt	7 kg



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313660	Snösläde	1	ST

Masi

Snösläde Masi 60

En snösläde för smala gångar och till takskottning. Arbetsbredd 60cm. Skopa med hörnskyddande 1,5mm slitskena. Lätt men tålig.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313806	Snösläde Masi 60	1	ST



Masi

Snösläde Masi Light

Skopa i varmformad, UV-skyddad svart HD-polyeten. Finsk kvalitetsprodukt. Skopans volym och lätta konstruktion lämpar sig för personer av alla åldrar och storlekar. Arbetsbredd 72 cm, skalmar i förzinkat, lackerat stål med diametern 22 mm. Slitskena i 1,5 mm förzinkat stål. Ergo - ergonomiskt handtag.

Tekniska Data

Längd	1370 mm
Bredd blad	720 mm
Material	HD polyethylene
Vikt	4,7 kg



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313808	Snösläde Masi Light	1	ST



Masi

Snösläde Masi Proffs Maxi

Utvändig 25 mm förstärkning i bakkanten behändigt bärhandtag och nytt ergonomiskt handtag. Ny slitskena i HARDOX WEAR PLATE för ett proffsigare slutresultat. Arbetsbredd 83 cm. Skopa i varmformat, UV-skyddat HDPE. Skalmar med diametern 22 mm och invändiga 19 mm förstärkningar.

Tekniska Data

Bredd blad 830 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
193074	Masi Proffs Maxi snösläde	1	ST



Fiskars

Bilsnöskyffel Fiskars 141020

Bil och fritidsskyffel helt i aluminium. Plastbelagt skaft med ergonomiskt plasthandtag.

Tekniska Data

Bredd blad 255 mm
Material Aluminium
Bladform 255x300 mm
Vikt 0,75 kg
Längd totalt 715 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
236827	Bilsnöskyffel	1	ST



Vikan

Snöborste Vikan

Snöborste för lös snö. I svart polypropylen med blandade fibrer. Livsmedelsanpassad.

Tekniska Data

Livsmedelsanpassad Ja
Längd 335 mm
Bredd 70 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313871	Snöborste	10	ST

Vikan

Snöborste med isskrapa

Kombinerad isskrapa och snöborste i svart polypropylen med PVC filament. Livsmedelsanpassad.

Tekniska Data

Livsmedelsanpassad	Ja
Längd	490 mm
Bredd	80 mm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
313813	Snöborste med isskrapa	10	ST

Vikan

Handskopa Vikan Medelstor

1 liters handskovel med skrapkant. Utmärkt universalskopa för användning på alla områden. Den metallde-
tekterbera kan användas tillsammans med metalldetektor för att optimera livsmedelsäkerheten.

Tekniska Data

Livsmedelsanpassad	Ja
Längd	340 mm
Bredd	120 mm
Höjd	110 mm
Färg	Blå
Material	Polypropen



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
310683	Handskopa	1	ST

a-collection

Avspärnings- och varningsband A-Collection

Extra starkt avspärningsband i PET. Tjocklek: 40µ. Användning: Tillfällig avspärning vid vägarbete, byggar-
betsplatser, idrottsevenemang m.m.

Tekniska Data

Längd	500 m
Bredd	75 mm
Färg	Röd
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
367798	Avspärningsband	1	ST



Systemtext

Varningsskyltar "Snöras"

Bänderollskylt, vinkelskylt, golvskylt respektive varningsband.

Tekniska Data

Material	Plast
Hälsa & Säkerhet	Halk/Snubbel

Artikel Nr	Benämning	Höjd	Bredd	Antal/Frp	Enhet
269369	Skylt "Risk för snöras, istappar"	420 mm	297 mm	1	ST
269370	Skyltfäste "Risk för snöras, istapp"	490 mm	370 mm	1	ST
314713	Golvsskylt "Risk för snöras, istappar"	620 mm	300 mm	1	ST

a-collection

Avspärrningslina

Fluorescerande orange lina med röda och gula reflexer.

**Tekniska Data**

Längd	25 m
Färg	Orange
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
287163	Avspärrningslina med reflexer	1	ST

a-collection

Snökäpp

Tillverkad av polypropen med 100 mm reflex.

**Tekniska Data**

Längd	2 m
Diameter	26 mm
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
196838	Snökäpp med reflex	1	ST

Vintervägsalt

Snabbverkande specialsalt för gångbanor, uppfarter, parkeringsplatser etc. För manuell eller maskinell spridning. Vägsalt smälter is och snö ner till -15°C. Förvaras torrt.

Ett mycket effektivt gatusalt med rätt kornstorlek för att hålla vägar och gångbanor halkfria. Gatusalt är naturligt förekommande bergsalt, över 98,5% NaCl. Ingen kemisk rening förekommer av produkten. Kornstorleken är optimerad för enkel hantering samt det mest effektiva sättet att smälta snö, bryta isskorpor och att ge ett halkfritt underlag

Tekniska Data

Vikt	25 kg
Hälsa & Säkerhet	Halk/Snubbel



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
109112	Vintervägsalt 25 kg	1	Säck

Värmefilt Ferno hypotermi Yllefilt

Klassisk ullfilt av enkelt snitt. Filt för användning i nödsituationer för att värma och skydda. **Material:** 60-70% ull, 30-40% akryl.

Tekniska Data

Längd	200 cm
Bredd	150 cm



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
771540	Värmefilt Ferno hypotermi Yllefilt	1	ST



Nöd-el

Störningar i viktiga system kan påverka elförsörjningen. Vid elavbrott är det bra att ha tillgång till reservkraft för att driva nödvändig utrustning som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner som exempelvis att upprätthålla måltidsverksamheter, medicinteknisk utrustning med mera.

Vid händelse av el-bortfall behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter för nöd-el.



a-collection

Skarvkabel med jorddon och gummikabel H07RN-F

Oljebeständig gummikabel H07RN-F 3G1,5 (RDOE 3G1,5). Greppvänlig jordad stickpropp och skarvuttag med lock i extra kraftigt utförande. Godkänd för utomhusbruk.

**Tekniska Data**

Anslutning 1	Jordad stickkontakt, rak
Anslutning 2	Koppling jordad (Typ F, CEE 7/3)
Spiralkabel	Nej
Märkström	16 A
Färg yttre mantel	Svart
Märkspänning	250 V
Material yttre mantel	Gummi
Kapslingsklass (IP)	IP44
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404	Ja

Artikel Nr	Benämning	Längd	Antal ledare	Ledarens nom. area	Antal/Frp	Enhet
2404517	Skarvkabel	10 m	3	1,5 mm ²	1	ST
2404518	Skarvkabel	15 m	3	1,5 mm ²	1	ST
2404519	Skarvkabel	20 m	3	1,5 mm ²	1	ST
2404520	Skarvkabel	25 m	3	1,5 mm ²	1	ST

Ironsides

Elverk Ironside 2200W

Inverterelverk som erbjuder upp till 2,2 kW i ett kompakt, lätt, tystgående och portabelt paket. Mycket mångsidig, högkvalitativ ström lämplig för privat och professionellt bruk. Med bensinsparaden funktion, smart trottel. Invertertekniken gör att man även kan använda elverket till känslig elektronik. Maxeffekt: 2.2kW. Kontinuerligt effekt: 2,0kW. Frekvens (Hz) / Spänning (V): 50/230. Motor: Pramac OHV. Startsystem: Snörstart. Drifttid (h) 4,5 @ 75% belastning. Ljudnivå (LWA db (A)): 91. Antal och typ av uttag: 1st Schucko 230V 16A, 1st DC 12V 8A, 1st USB 5V 1,5A. Mått (mm): 555 x 335 x 490. Rekommenderad olja: 5W-40, 10W-40, 0,4 liter.

**Tekniska Data**

Växelström	230V
Spänningsreglering	Inverter
Max effekt	2200 W
Kontinuerlig effekt	2000W
Tankvolym	4,5 l
Ljudnivå LWA	91
Vikt	24,5 kg
Kapslingsklass (IP)	IP23

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
539545	Elverk	1	ST



Ironside

Elverk Ironside 3300W

Inverterelverk som erbjuder upp till 3,3 kW i ett kompakt, tystgående och portabelt paket. Mycket mångsidig, högkvalitativ ström lämplig för privat och professionellt bruk. Med bensinsparaden funktion, smart trottell. Invertertekniken gör att man även kan använda elverket till känslig elektronik. Motor: Pramac OHV. Startsystem: elstart. Drifttid (h) 6,5 @ 75% belastning. Ljudnivå (LWA db (A)): 91. Antal och typ av uttag: 2st Schucko 230V 16A, 2st USB 5V. Rekommenderad olja: 5W-40, 10W-40, 0,4 liter

Tekniska Data

Växelström	230V
Spänningsreglering	Inverter
Max effekt	3,3 kW
Kontinuerlig effekt	3.0 kW
Tankvolym	10 l
Ljudnivå LWA	88
Ljudtrycksnivå 7 m	63
Längd	601 mm
Bredd	458 mm
Höjd	522 mm
Vikt	50 kg
Frekvens	50 Hz
Kapslingsklass (IP)	IP23

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
35655123	Elverk	1	ST



Ironside

Apparatskåpsnyckel Ironside

Med standarddimensioner; Fyrkanter 5, 6, 7/8 mm, triangel 11 mm, rund med vingar 3-5 mm. Kompletterad med bitshållare samt vändbart bits spår 7 mm + PH2.

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
280431	Apparatskåpsnyckel	1	ST

Ironsider

Magnetlampa Ironside laddbar

Uppladdningsbar ljuspuck. Kompakt utförande i svart aluminium med slagtåliga gummidetaljer i gult. Tre ljuslägen; max 2000 lm. 360° ställbar bygel med mycket starka magneter. LED-diod indikerar batterinivå. Levereras inklusive USB-C-laddkabel. Kan även användas som powerbank. Lampan ska på grund av risk för värmeutveckling aldrig placeras tänd med linsen i kontakt med annat material.

Ljuskälla: 15W COB LED, 6500K.

Arbetstemperatur: -10° - +40°.

Brinntid: 250 lm/10 h, 1000 lm/4 h, 2000 lm/2,5 h.

Batteri: 3.7V/5200 mAh Li-ion.

Laddningstid: 3,5 timmar.

Mått: 124,5 x 114 x 36 mm.

**Tekniska Data**

Färg	Svart/Gul
Diameter	114 mm
Ljusflöde	2000 lm
Brinntid	2.5-10 h
Kapslingsklass (IP)	IP65
Uppladdningsbar	Ja
Batterityp	Litiumjon (Li-ion)

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
757426	Magnetlampa	1	ST

Ironsider

Powerbank Ironside 20000 mAh

Powerbank framtagen för riktigt tuffa förhållande. Stöttålig, damm och vattentät IP67. Med inbyggd LED lampa kan den även användas som ficklampa. 3 lägen 120lumen, 60lumen och blink funktion. Har två USB portar som gör att man kan ladda två produkter samtidigt. Med säkerhetsfunktioner för temperatur, kortslutning, överspänning, överström och överladdning. Tydlig batteriindikator i 4 steg. Medföljer 2 laddningskablar: USB till USB Micro och USB till USC C. Batterityp: Li-ion batteri. Ingångar: Micro USB 5V 2,2A, USB C 5V 3,0A. Utgångar: USB 1: 5V 2,4A USB 2: 5V 1,5A. Totalt max 3,0A. Vikt: 479 g.

**Tekniska Data**

Laddningsspänning	5 V
Längd	160 mm
Bredd	90 mm
Höjd	30 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
720106	Powerbank	1	ST



Ironsides

Varningslampa Ironside set i väska

Set med 6 st uppladdningsbara varningslampor. Lamporna har magnetfäste, 16 ljusdioder och 9 olika ljusfunktioner: 2 olika roterande ljus, fast sken max, fast sken ekonomi, 2 LED fast sken, 4 LED fast sken, enkelt blixtljus, alternerande blixtljus, SOS. Levereras i plastväska inkl fast monterat 850 mAh uppladdningsbart Li-ion-batteri, 230V- och 12V-laddare. Samtliga lampor kan laddas samtidigt via uttag i väskan. Mått väska: 370x75x36mm.

**Tekniska Data**

Diameter	110 mm
Ljusflöde	120 lm
Max. räckvidd	1000 m
Kapslingsklass (IP)	IP66
Uppladdningsbar	Ja
Batterityp	Litiumjon (Li-ion)
Total vikt	3200 g

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
757917	Varningslampa	1	ST

Stavlampan magnet

Industristavlampan med 5 x SMD LED + magnetfäste. Minst 30-40 gånger längre brinntid än motsvarande lampa med konventionell kryptonglödampa. Stöttålig. Används med 2 x D-batterier (R20) ingår ej.

**Tekniska Data**

Färg	Gul/Svart
Längd	250 mm
Diameter	124 mm
Batterityp	R20, LR20/D
Batterier medföljer	Nej
Hälsa & Säkerhet	Reducerad sikt

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
416555	Stavlampan magnet	1	ST



a-collection

Arbetsbelysning aWork LED Tec, a-collection

Smidig och kraftfull LED arbetslampa för inom och utomhusbruk. Praktiskt handtag och axelrem som gör armaturen lätt att bära. Hölje i slagtåligt polykarbonat. Finns för nätanslutning och batteridrift. Kan ställas på golv, hängas på vägg eller monteras på stativ.

Utförande aWork LED Tec 3600:

Strömbrytare på/av samt reglerbar mellan 50%/100% ljusstyrka på baksidan. Har även två petskyddade 230V uttag på baksidan. Levereras med förmonterad sladdställ 3m H07RN-F 3G1.5mm och stickpropp.

Utförande aWork LED Tec 2400 Battery:

Upppladdningsbar arbetslampa LED. Strömsbrytare på/av samt reglerbar 50%/100% ljusstyrka på baksidan. Lithium-batteri 11.1V/4400mAh. Levereras med laddare för 230V samt 12V. Batteritid 2.5-4.5 h. Laddningstid 7-8 h.

Utförande aWork LED Tec 4800:

Strömbrytare på/av samt reglerbar mellan 50%/100% ljusstyrka på baksidan. Har även två petskyddade 230V uttag på baksidan. Levereras med förmonterad sladdställ 3m H07RN-F 3G1.5mm och stickpropp.

Tekniska Data

Max. systemeffekt	30 W
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)	2400 lm
Färgtemperatur	4200 K
Ljuskälla	LED (ej utbytbart)
Kapslingsklass (IP)	IP54
Slagtålighet (IK)	IK08
Med ljuskälla	Ja
Höjd	315 mm
Bredd	385 mm
Djup	70 mm
Material hus/kapsling/stomme	Metall/Plast
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70-79
Ledararea	1,5 mm ²
Längd anslutningskabel	3 m
Med hjul	Nej
Med skyddshölje	Nej
Med stativhållare	Ja
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C	25000 h
Med eluttag	Ja
Typ anslutning	Övrigt

Artikel Nr	Typ	Antal/Frp	Enhet
7503815	2400 BATT	1	ST

Energizer

Batterier INDUSTRIAL 10/12-pack

Energizer® Industrial är anpassat för bulk- eller industrianvändning och erbjuder prisvärd kvalitet. De är perfekta för användning i små till medelstora elektronikenheter som används regelbundet. Utformad för att ge professionell utrustning tillförlitlig och långvarig energi.

Tekniska Data

Artikel Nr	Benämning	Typ	Utförande	IEC-indikering	Övrig beteckning	Märkspänning	Antal/Frp	Enhet
5328014	Batteri	636105	Svanenmärkt			1,5 V	10	FRP
5328015	Batteri	636106	Svanenmärkt			1,5 V	10	FRP
5328119	Batteri	636107			C	1,5 V	12	FRP
5328120	Batteri	636108		LR20		1,5 V	12	FRP



Sangean

Vevradio, överlevnad, MMR88

Sangean "strömlösa" radio. Laddas med dynamovev, solljus eller USB. Inbyggd ficklampa med SOS och alarmsignal, välj mellan pulserande eller fast ljus. FM och AM radio. Vatten och stöttålig. Med MMR88 kan du ladda din smarta telefon om det behövs. Inbyggt uppladdningsbart LITIUMION batteri med laddning indikator. Inbyggt klocka med larm. Perfekt radiomottagning.

Tekniska Data

Utförande	FM version
Modell/Utförande	Bärbar
Färg	Svart/Gul
FM-mottagare	Ja
AM-mottagare	Ja
Klockradio	Ja
Antal minnesställen	19
Strömförsörjning	Batteri
Höjd	83,6 mm
Bredd	152 mm
Djup	69 mm
Vikt	392 g



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
9803525	Överlevnadsradio	1	ST



Nöd-vatten

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. En vuxen person behöver minst tre liter vatten per dygn.

Vid händelse av vattenbrist behöver verksamheter vara utrustade med olika typer av produkter för att tillgodose de behov som uppkommer.

I det här avsnittet hittar du produkter för nöd-vatten.



Dunk plast

Dunk i transparent/vit HD Polyeten. Kapsyl till dunk 2,5 l (art nr 314006). Tål olja, diesel, ättika. Ej lämplig för aggressiva/varma syror.

Tekniska Data

Material	Plast
Volym	2,5 l
Längd	100 mm
Bredd	155 mm
Höjd	239 mm
Kapsyl diameter	40 mm
Färg	Transparent/vit
Utförande	Fast handtag, utan kapsyl



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
314005	Dunk	1	ST

Dunk plast, komplett med kapsyl

Livsmedelsgodkänd dunk i transparent/vit HD Polyeten. Tål olja, diesel, ättika. Ej lämplig för aggressiva/varma syror.

Tekniska Data

Material	Plast
Färg	Transparent/vit



Artikel Nr	Benämning	Volym	Längd	Bredd	Höjd	Kapsyl diameter	Antal/Frp	Enhet
357481	Dunk inkl kapsyl	2,5 l	100 mm	155 mm	239 mm	40 mm	1	ST
508039	Dunk inkl kapsyl	5 l	180 mm	130 mm	290 mm	40 mm	1	ST
314087	Dunk inkl kapsyl	10 l	190 mm	230 mm	315 mm	60 mm	1	ST
314088	Dunk inkl kapsyl	25 l	255 mm	300 mm	445 mm	60 mm	1	ST

**Kran med kapsyl 60mm med ventil**

Kapsyl med kran och ventil passande 25l dunk.

Tekniska Data

Kapsyl diameter	60 mm
Färg	Vit/Röd

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
314013	Kran med kapsyl med ventil	1	ST





Vattenslang 17006 Ftalatfri

Lätt slang för bevattning av trädgårdar, parker och liknande. Livsmedelsgodkänd för klara drycker enligt EU förordning 2011/10. Säkerhetsfaktor: 3:1. Ftalatfri.

Tekniska Data

Temperaturområde	-5-60 °C
Utförande	Slät

Artikel Nr	Benämning	Inner Ø	Ytter Ø	Längd	Vikt	Max. arbetstryck	Antal/Frp	Enhet
379368	Vattenslang 25 m/rulle	12,5 mm	16,5 mm	25 m	0,14 kg/m	10 bar	25	M
379369	Vattenslang 50 m/rulle	12,5 mm	16,5 mm	50 m	0,14 kg/m	10 bar	50	M
379370	Vattenslang 25 m/rulle	19 mm	24 mm	25 m	0,3 kg/m	8 bar	25	M



Atlas Copco

Klokoppling Atlas Copco med utvändig gänga

Förzinkad. Max arbetstryck 10 bar. Gummipackningen tål olja och temperaturväxlingar, -10°C till +80°C.

Tekniska Data

Temperaturområde	-10-+80 °C
Ekonomiskt luftflöde	12 l/s
Max. arbetstryck	10 bar

Artikel Nr	Benämning	Gängstorlek yttergånga (tum)	Antal/Frp	Enhet
101843	Klokoppling Atlas Copco	3/8"	1	ST
101844	Klokoppling Atlas Copco	1/2"	1	ST
101845	Klokoppling Atlas Copco	3/4"	1	ST
101846	Klokoppling Atlas Copco	1"	1	ST

Atlas Copco

Klokoppling Atlas Copco med invändig gänga

Förzinkad. Max arbetstryck 10 bar. Med rörgänga typ BSP. Gummipackningen tål olja och temperaturväxlingar, -10°C till +80°C.

Tekniska Data

Temperaturområde	-10-+80 °C
Ekonomiskt luftflöde	12 l/s
Gängtyp inngänga	BSP
Max. arbetstryck	10 bar



Artikel Nr	Benämning	Gängstorlek inngänga (tum)	Antal/Frp	Enhet
101847	Klokoppling Atlas Copco	3/8"	1	ST
101848	Klokoppling Atlas Copco	1/2"	1	ST
101849	Klokoppling Atlas Copco	3/4"	1	ST
101850	Klokoppling Atlas Copco	1"	1	ST


Atlas Copco

Klokoppling Atlas Copco med slanganslutning

Förzinkad. Max arbetstryck 10 bar. Gummipackningen tål olja och temperaturväxlingar, -10°C till +80°C.

Tekniska Data

Temperaturområde	-10-+80 °C
Ekonomiskt luftflöde	12 l/s
Max. arbetstryck	10 bar



Artikel Nr	Benämning	Diameter, slanganslutning	Slanganslutning	Antal/Frp	Enhet
101851	Klokoppling Atlas Copco	6,3 mm	1/4"	1	ST
101852	Klokoppling Atlas Copco	10 mm	3/8"	1	ST
101853	Klokoppling Atlas Copco	12,5 mm	1/2"	1	ST
101854	Klokoppling Atlas Copco	16 mm	5/8"	1	ST
101855	Klokoppling Atlas Copco	19 mm	3/4"	1	ST
101856	Klokoppling Atlas Copco	25 mm	1"	1	ST



IBC behållare 1000 liter

IBC-behållare 1000 liter, UN-godkänd för lagring och transport av farligt gods i förpackningsgrupper II och III enligt ADR. På PE-pall och med 2-tums utlopp. Uppfyller kraven för livsmedelsgodskännande. Skyddsbur tillverkad av galvaniserat stål rör vilket garanterar en god stabilitet och starkt motstånd. Material plastbehållare: Polyeten (HDPE). Material pall: Polyeten (PE). Material bur: Galvaniserat stål rör. Utlopp: 2 tum (DN50G, utvändigt gänga s60x6). Lock: 150 mm.

Tekniska Data

Bredd	1000 mm
Höjd	1170 mm
Djup	1200 mm
Volym	1000 l
Vikt	56 kg

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
67905629	IBC behållare	1	ST



Nordiska Plast AB

Plastmugg Nordic

Klassisk, snygg och välkänd mugg i design från 1978. Rymmer 30 cl och är tillverkad i SAN-plast. Bra grepp som undviker kontakt med muggen när den innehåller het dryck. Stapelbara för praktisk och effektiv förvaring i köksskåpet, i båten eller i husvagnen.

Livsmedelsgodkänd, fri från BPA och klarar maskindisk.

Tekniska Data

Material	SAN
Höjd	85 mm
Färg	Svart
Diameter	80 mm

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
311373	Mugg	10	ST



Pappersbägare 24cl Svanen

Kaffebägare Abena i 24 cl och livsmedelsgodkänd enligt 1935/2004 / EU samt även Svanenmärkt. Får inte användas i vanlig ugn eller mikrovågsugn. Avsedd för alla typer av livsmedel, förutom feta livsmedel vid temperaturer upp till 100 grader i max 1 timme. Feta livsmedel vid temperaturer upp till 60 grader i max 3 timmar. Kan slängas med vanlig hushållsavfall och även återanvändas eller förbrännas. 50 st/kartong.

Tekniska Data

Volym	24 cl
-------	-------

Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Innehåll	Enhet
725394	Kaffebägare	1	50 st	FRP

Handla på i vår webbshop, besök någon av våra butiker eller kontakta din säljare.
www.ahlsell.se

